

PHILIPS- Moniteur LCD B-Line 24" 241B8QJEB/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Moniteur LCD 24" 241B8QJEB/00

Une image nette et des performances efficaces

Plus produit :

- > Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire
- > Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia
- > Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue
- > Écran Full HD pour des images nettes et détaillées

Caractéristiques :

Image/affichage

- > Taille de l'écran : 24"
- > Résolution maximale : 1920 x 1080
- > Niveau de contraste (standard) : 1000:1
- > Format d'image : 16/9
- > Type de dalle : IPS
- > Type de rétroéclairage : WLED
- > Revêtement de l'écran : Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
- > Luminosité : 250 cd/m²

Connectivité :

- > VGA/DVI-D (HDCP)/DisplayPort/HDMI
- > USB 3.0 (charge rapide)/USB 3.0/USB 2.0
- > Entrée de ligne audio
- > Casque

Connectique incluse dans l'emballage

- > Câble VGA x1
- > Câble HDMI x1

- > Câble DisplayPort x1
- > Câble audio x1

Réglages de la position de l'écran :
Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison

- > Interface de montage VESA : 100 x 100 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 241B8QJEB/00

Écran :

Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8»)

Représentation / réalisation :

NVIDIA G-SYNC : Non

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

AMD FreeSync : Non

Technologie d'affichage : LCD

Type de panneau : IPS

Type de rétro : W-LED

Écran tactile : Non

Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui

Composant synchronisation vidéo : Separate sync, Sync-on-green (SOG)

Technologie sans scintillement : Oui

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 5 ms

Écran antireflet : Oui

Forme d'écran : Plat

Quantité de ports avals USB de type A : 4

Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)

Modes vidéo pris en charge : 1080p

Format d'image : 16:9

Design :

Position de marché : Maison

Taux de contraste : 1000:1

Couleur du produit : Noir

Rapport de contraste (dynamique) : 50000000:1

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Nom marketing du ratio de contraste dynamique : SmartContrast

Port DVI : Oui

Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz

Quantité de ports DVI-D : 1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Châssis avant : Noir

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Quantité de ports HDMI : 1.4
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,275 x 0,275 mm

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Couleurs pieds : Noir
Densité en pixels : 93 pixels par pouce
Appareil photo intégré : Non
Quantité d'interface DisplayPorts : 1.2
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 85 kHz
Nombre de haut-parleurs : 2
Version de DisplayPort : 1.2
Puissance évaluée de RMS : 2 W
Taille visualisable horizontale : 52,7 cm
Taille visualisable verticale : 29,6 cm
Fréquence numérique horizontale : 30 - 85 kHz
Entrée audio : Non
Fréquence de balayage vertical : 48 - 76 Hz
Sans métaux lourds : Hg (mercure)
Synchronisation sur le vert (SOG) : Oui
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 60,5 cm
Certification : CE Mark, CB, FCC Class B, SEMKO, cETLus, UKRAINIAN, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC
Sortie de casque : 1
Entrée audio PC : Oui
DDC/CI : Oui
Taux de diffusion : 25%
Dureté de la surface : 3H
Espace de couleur RGB : sRGB

Contenu de l'emballage :

Support inclus : Oui
Palette de couleurs : 89,9%
Câbles inclus : Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA
Couverture sRGB (max) : 103,8%
Couverture NTSC (normale) : 89,9%
Manuel d'utilisation : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 540 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 206 mm
Hauteur (support inclus) : 508 mm
Poids (avec support) : 4,97 kg
Port de câble antivol : Oui
Largeur (sans support) : 54 cm

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 600 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur (sans support) : 5 cm
Profondeur du colis : 198 mm
Hauteur (sans support) : 32,3 cm
Hauteur du colis : 468 mm

Réglage de la hauteur : 15 cm

Poids (sans support) : 3,37 kg

Poids du paquet : 7,17 kg

Pivot : Oui

Angle de rotation : -90 - 90°

Logiciels fournis : SmartControl

Pivotant : Oui

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : D