

ATEN CL1000N console KVM LCD 19" simple rail VGA/PS2+USB



DESCRIPTION

La CL1000N est une console KVM LCD composée d'un écran LCD intégré de 19", d'un clavier complet et d'un pavé tactile abrités dans un boîtier pouvant être installé sur un bâti 1U.

Ce modèle offre un accès très pratique aux commutateurs KVM déjà installés sur votre site par le biais d'une console « sur bâti ».

Spécifications :

- Console Clavier/Ecran/Souris à glissière avec Moniteur LCD 19"
- La partie écran LCD pivote jusqu'à 115° pour un angle de vue confortable
- Glissière intégrée dans une hauteur 1U (1,75" - 44,45mm)
- Compatible avec la plupart des Switches KVM VGA/PS2 ou VGA/USB
- Profondeur ajustable à la plupart des armoires ou baies 19"
- Resolution: jusqu'à 1280 x 1024 Windows 2000/XP/Vista/7/8, Linux, MacOS et FreeBSD
- Menu OSD multi-langue

Comprend:

- un clavier AZERTY compact de 105 touches
- un pavé numérique de 10 touches
- un touchpad pour le pointage intégré

Connecteurs:

- 1 x SPHD (15 points femelle) pour brancher un KVM ou directement l'unité centrale
- 1 prise d'alimentation IEC C13
- Mise hors tension automatique de l'écran (console est repliée)
- Livré avec câble pieuvre 2L-5202UP 1,80m pour raccordement au KVM ou au serveur VGA/PS2 ou VGA/USB
- Dimensions : 585 x 480 x 44mm (19"/1U) - Poids 12.3Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CL1000N-ATA-XG

Connectivité :

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 1

Port clavier : PS/2

Port souris : PS/2

Port vidéo : VGA

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Représentation / réalisation :

Type HD : SXGA

Résolution maximale : 1280 x 1024 pixels

Largeur de bande vidéo : 75 Hz

DDC/DDC2 pris en charge : Oui

Prise en charge DDC2B : Oui

Design :

Capacité du rack : 1U

Grille de montage : Oui

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Métal, Plastique

Voyants : Oui

Bouton poussez : Oui

Écran :

Écran intégré : Oui

Écran : LCD

Taille de l'écran : 48,3 cm (19»)

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Courant d'entrée : 1 A

Consommation électrique typique : 24 W

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Poids et dimensions :

Largeur : 483 mm

Profondeur : 585,2 mm

Hauteur : 44 mm

Poids : 11,6 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 668 mm

Profondeur du colis : 718 mm

Hauteur du colis : 135 mm

Poids du paquet : 14,2 kg

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : KVM

Adaptateur secteur fourni : Oui

Kit de montage en rack : Oui

Manuel d'utilisation : Oui

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85176200

Poids net du carton principal : 11,6 kg

Largeur du casier principal (externe) : 668 mm

Longueur du casier principal (externe) : 718 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 135 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 14,2 kg

Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)