

RARITAN PX3-5292R PDU IP 19" 1U 32A 12 p. 12x C13 IEC309 switch+mesure



DESCRIPTION

RARITAN PX3-5292r - Unité de distribution d'alimentation de rack surveillée (measured) et commutée (switched)

- Format 1U [horizontal], 7,4 kVA, 12 prises
- ENTRÉE : 230v, 32a - prise IEC 60309 2P+T 6h 32A (2P3W)
- SORTIE : 12 prises C13 ; sur 2 @ 1 pôle, 16a Protecteurs de surintensité
- CARACTÉRISTIQUES : Comptage d'énergie de niveau facturation (+/- 1 %) [kW, kVA, V, A, facteur de puissance] - par entrée, par disjoncteur/fusible, par sortie ;
- Surveillance du réseau à distance via HTML, JSON-RPC, SSH, Telnet, MODBUS/TCP et SNMPv3.
- Processeur intégré avec une vitesse d'horloge minimale de 536 MHz, 16 Mo de mémoire Flash SPI et 64 Mo de RAM DDR2.
- Mise en cascade jusqu'à 16 PDU à l'aide d'une seule connexion Ethernet ou USB.
- Capacité de surveillance de l'environnement [temp/humidité] - jusqu'à 32 capteurs. Numéros de prises individuels marqués sur le châssis.
- Déploiement automatisé via TFTP, DHCP, SSH(CLI) ou clés USB.
- Compatible Wi-Fi. Compatible webcam USB. Application iPad/iPhone/Android.
- Double port Ethernet 10/100/1000.
- DEL d'état tricolore par prise.
- Mesure et alarme du disjoncteur (détection 0V).
- Dimensions maximales 440 mm x 183 mm x 44 mm (17,3 pouces x 7,2 pouces x 1,7 pouces).
- Poids maximum 6,6 kg.
- Température ambiante maximale 60C à pleine charge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RARITAN

Part number : PX3-5292R

Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 12 sortie(s) CA

Design :

Types de PDU : Avec mesure en ligne, Avec contrôle en ligne, Commutable

Capacité du rack : 1U

Puissance :	
Tension nominale à l'entrée :	230 V
Montage :	horizontale
Fréquence d'entrée AC :	50 - 60 Hz
Types de sortie AC :	Coupleur C13
Intensité (max:) :	32 A
Caractéristiques :	
Connexion en guirlande :	Oui
Tension nominale de sortie :	230 V
Tension de sortie :	240 V
Couleur du produit :	Noir
Capacité d'alimentation/charge :	7700 VA
Longueur de câble :	3 m
Caractéristiques de gestion :	
Surveillance :	Humidité, Temperature
Poids et dimensions :	
Dimensions (LxPxH) :	440 x 183 x 44 mm
Poids :	6,6 kg
Dispositifs de protection électrique :	Surcharge
Informations sur l'emballage :	
Poids du paquet :	7,2 kg
Détails techniques :	
Certificats de durabilité :	RoHS
Conditions environnementales :	
Altitude de fonctionnement :	0 - 3000 m
Type de connexion d'entrée :	IEC 60309 2P+E 6h 32A (2P3W)
Certification :	CE, ICES-003, FCC
Largeur du colis :	415 mm
Profondeur du colis :	320 mm
Hauteur du colis :	570 mm