

WGS-804HP - Switch indus. IP30 P&P 8 Gigabit dont 4 ports PoE+, montage sur mur



DESCRIPTION

Switch industriel IP30 Plug & Play Gigabit Ethernet, 8 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports PoE/PoE+ 802.3af/at, (-10°C à +60°C), budget PoE 120 W, montage sur mur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	PLANET
Part number :	WGS-804HP
Design :	
Grille de montage :	Non
Réseau :	
Standards réseau :	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G :	Non
Caractéristiques de gestion :	
Type de commutateur :	Non-géré
Banc de commutateurs :	L2
Connectivité :	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base :	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre :	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) :	8
Transmission des données :	
Capacité de commutation :	16 Gbit/s
Couleur du produit :	Noir
Puissance :	
Consommation électrique typique :	140 W
Débit :	11,9 Mpps
Matériau du boîtier/corps :	Métal
Répertoire MAC :	8000 entrées
Enregistrement-et-réémission :	Oui

Voyants : Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 4
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 60 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 148 mm
Température hors fonctionnement : -20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Profondeur : 134 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 25 mm
Full duplex : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP30
Montage mural : Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 120 W
Autres caractéristiques :
Exigences d'alimentation : 48-56V DC, 3A
Poids : 510 g
Contenu de l'emballage :
Manuel d'utilisation : Oui
Informations sur l'emballage :
Kit de montage mural : Oui
Mémoire cache de paquet : 0,128 Mo
Dissipation thermique : 478 BTU/h
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Certificat :
Certification : FCC Part 15 Class A, CE