

ATEN PG5308G ECO PDU MULTIPRISE IP

6xC13+2xC19 mesuré



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : PG5308G-AT
Connectivité :
Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA
Design :
Types de PDU : Avec mesure en ligne
Capacité du rack : 1U
Prise mâle : IEC 60309
Puissance :
Tension nominale à l'entrée : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19
Intensité (max.): 32 A
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 60 °C
Caractéristiques :
Bouton de réinitialisation : Oui
Voyants : Oui
Tension de sortie : 100 - 240 V
Couleur du produit : Noir
Capacité d'alimentation/charge : 7680 VA
Longueur de câble : 3 m
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Caractéristiques de gestion :
Surveillance : Courant, Tension
Écran : LCD
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Poids et dimensions :
Largeur : 210 mm
Profondeur : 432,4 mm
Hauteur : 44 mm
Poids : 3,99 kg
Nombre de ports USB : 1
Données logistiques :
Pays d'origine : Taïwan
Certificat :
Certification : CE, UKCA