

POLY VVX 350 téléphone de bureau IP PoE - 6 lignes SIP



DESCRIPTION

Téléphone de bureau IP de milieu de gamme à six lignes avec écran couleur

Le téléphone de bureau IP professionnel Polycom VVX 350 est un téléphone IP de qualité, à six lignes, en couleur, de milieu de gamme pour les PME. Il est idéal pour les experts et les opérateurs de centre d'appels qui doivent traiter un volume d'appels modéré à élevé et dont le travail exige une connexion fiable.

Le VVX 350 combine les technologies Polycom HD Voice et Polycom Acoustic Fence. Ensemble, elles améliorent considérablement l'élément le plus important de l'expérience du VVX : la clarté audio.

La technologie HD Voice délivre une qualité audio haute définition, grâce à des fonctionnalités de traitement audio avancé, leaders du secteur.

La technologie exclusive Polycom Acoustic Fence élimine les bruits indésirables, échos et autres interférences des conversations professionnelles.

Accès direct et intuitif aux fonctions courantes Le VVX 350 est facile à utiliser et fiable. Il allie un nouveau design ergonomique et une interface utilisateur intuitive qui réduisent le temps de familiarisation avec les nouvelles fonctionnalités.

Pourtant, le VVX 350 n'est pas qu'un appareil de communication efficace, c'est un téléphone IP conçu pour améliorer la collaboration et la productivité au travail.

Les plus produit :

- Avec la technologie Polycom HD Voice, vos appels sont plus naturels
- Grand écran couleur 3,5 pouces pour des informations accessibles en un coup d'oeil
- Deux ports Gigabit Ethernet permettent des économies de coûts et des performances élevées.
- Le port USB, pour les applications de stockage ou multimédias, permet aux utilisateurs de transférer des données plus rapidement
- Intègre plus de 60 plates-formes de contrôle d'appel parmi les plus courantes
- L'outil de configuration Web rend les téléphones VVX 350 faciles à administrer, à mettre à niveau et à entretenir tout au long de leur cycle de vie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HP
Part number : 89B68AA
Design :
Type de produit : Téléphone IP
Type de combiné : Combiné filaire
Couleur du produit : Noir
Représentation / réalisation :
Modes DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) : In-band
Caractères Unicode UTF-8 supportés : Oui
Caractéristiques du téléphone :
Quantité de lignes : 6 lignes
Appel en attente : Oui
Fonction : Oui
Mise en attente : Oui
Numérotation rapide : Oui
Possibilité de conférence téléphonique : Oui
Prise d'appel : Oui
Prise de Ligne Sans Décrocher -PLSD (On-hook dialing) : Oui
Recomposer : Oui
Registre du serveur SIP : Oui
Renvoi d'appel : Oui
Sonnerie distinctive : Oui
Transfert d'appel : Oui
Caractéristiques de gestion :
Messagerie vocale intégrée : Oui
Commande de volume : Numérique
Nombre de touches du clavier : 12
Programme de gestion : HTML5, CSS, SSL
Écran :
Écran : LCD
Taille de l'écran : 8,89 cm (3.5»)
Résolution de l'écran : 320 x 240 pixels
Écran tactile : Non
Écran backlight : Oui
Caméra :
Caméra avant : Non
Audio :
Haut-parleur : Oui
Codecs vocaux : G.711, G.722, G.722.1, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC
Détection de la voix : Oui
Gamme de fréquence : 150 - 7000 Hz
Génération de bruits de confort : Oui
Mémoire tampon adaptative : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Auto diagnostic : Oui
Client DHCP : Oui
Journalisation des événements (Event Log) : Oui

Qualité de service (QoS) : Oui
Syslog : Oui
Connectivité :
Connexion Casque : RJ-9
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Quantité de ports RJ-9 : 1
Type de connexion WAN : RJ-45
Certificat :
Sécurité : UL 60950-1 , CE Mark , CAN/CSA C22.2 No 60950-1 , EN 60950-1 , IEC 60950-1 , AS/NZS 60950-1
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : -40 - 70%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 233 mm
Profondeur : 62 mm
Hauteur : 262 mm
Poids : 1,04 kg
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : LAN (RJ-45)
Combiné : ITU-T P.370, TIA 504A
Guide de démarrage rapide : Oui
Nombre de poignées fournis : 1 pièce(s)
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85171800