

PHILIPS- Afficheur professionnel 75" 75BDL4050Q/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 75" 75BDL4050Q/00

Une performance visuelle incomparable au service de l'affichage professionnel !

- Modèle : 75BDL4050Q/00
- Taille de l'écran : 75"
- Résolution d'écran : 3840 x 2160
- Utilisation : 24/7
- Luminosité : 500 cd/m2
- Orientation : paysage ou portrait
- Format d'image : 16/9
- Connectivité : HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I, USB 3.0, Audio, RJ45, RS232, Micro SD
- Android 10
- Compatible PPDS Wave
- FailOver : oui
- Haut-parleurs : 2 x 10W

Autres caractéristiques du produit

- Poids (Kg) : env 36
- Fixation VESA : 600 x 400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 75BDL4050Q/00

Écran :

Rétroéclairage à LED : Oui

Type de panneau : ADS

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Version HDMI : 2.0

Représentation / réalisation :	
Utilité :	Commercial
Quantité de ports dentrée HDMI :	2
Port DVI :	Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I :	1
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	2
Version USB :	2.0
Design :	
Conception du produit :	Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran :	189,2 cm (74.5»)
Ethernet/LAN :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie d'affichage :	LCD
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran :	500 cd/m²
Type HD :	4K Ultra HD
Couleur du produit :	Noir
Écran tactile :	Non
Format d'image :	16:9
Temps de réponse :	8 ms
Taux de contraste :	1200:1
Rapport de contraste (dynamique) :	500000:1
Angle de vision horizontal :	178°
Angle de vision vertical :	178°
Nombre de couleurs affichées :	1.07 milliards de couleurs
Forme d'écran :	Plat
Pas de pixel :	0,4296 x 0,4296 mm
Diagonale d'écran (cm) :	189,3 cm
Audio :	
Haut-parleurs intégrés :	Oui
Montage VESA :	Oui
Norme VESA :	600 x 400 mm
Interface RS-232 :	Oui
Système informatique :	
Système informatique :	Oui
Intégré dans le processeur :	Oui
Fabricant de processeur :	ARM
Puissance :	
Consommation d'énergie (mode veille) :	0,5 W
L'architecture du processeur :	ARM Cortex-A55
Modèle de processeur :	A55
Nombre de coeurs de processeurs :	4
Port infrarouge :	Oui
Mémoire interne :	3 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus :	Mali-G52 MC1
Capacité de stockage interne :	16 Go
Système d'exploitation installé :	Android 10
Format vidéo pris en charge :	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
Formats audio pris en charge :	AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2
Formats d'image supportés :	BMP, JPEG, PNG, WEBP
Classe d'efficacité énergétique (SDR) :	D

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 80 kWh
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1683,5 mm
Afficher profondeur : 69,5 mm
Afficher hauteur : 961,7 mm
Afficher le poids : 35,8 kg
Largeur de latte : 1,49 cm
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Nombre de langues OSD : 12
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Caractéristiques :
Montage mural : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Emplacement du module OPS : Oui
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Câbles inclus : Secteur, RS-232
Détails techniques :
Période de garantie : 3 année(s)
Type de montage : Mur
Plage deffacité énergétique : A à G