

TP-LINK Omada Multi-Gigabit VPN Router



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : ER7412-M2
Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512
Bouton de réinitialisation : Oui
Câbles inclus : Secteur, LAN (RJ-45)
Certificats de conformité : CE, Federal Communications Commission (FCC)
Compatibilité modem USB 3G/4G : Oui
Consommation (max) : 18,5 W
Couleur du produit : Noir
DSL WAN : Non
Emplacement de carte SIM : Non
Ethernet WAN : Oui
Filtrage URL : Oui
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Gestion basée sur le web : Oui
Grille de montage : Oui
Guide de démarrage rapide : Oui
Hauteur : 44 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000,2500 Mbit/s
Largeur : 294 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Mémoire flash : 128 Mo
Mémoire interne : 1024 Mo
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 7
Nombre de ports de console : 1
Nombre de ports USB : 1

Nombre de ports WAN/Ethernet LAN : 2
Prévention contre les attaques ARP : Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) : Oui
Prévention contre les attaques ICMP : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Profondeur : 180 mm
Quantité de tunnels de VPN : 80
Quantité d'emplacements de modules SFP : 2
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur : Oui
Route statique : Oui
Serveur DHCP : Oui
Standards réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Support DMZ : Oui
Support VLAN : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Température d'opération : 0 - 45 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) : Oui
Type de mémoire interne : DDR4
Type d'interface Ethernet : 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
WAN SFP : Oui