

EKIVALAN Baie pro serveur 26U 800 x 1000 double ventil, double ventil. (noir)



DESCRIPTION

La baie EKIVALAN professionnelle sera idéale pour les installations les plus exigeantes.

Un accès total et sécurisé... L'intérieur de la baie est accessible par l'avant, l'arrière et les côtés. Chaque accès est équipé de verrou. Elle offre également plusieurs passages de câbles (en haut et en bas de la baie) et des préperçage afin d'optimiser l'extraction d'air des ventilateurs. Des U numérotés... Chacun des 4 montants 19" est numéroté de haut en bas et de bas en haut. Ses doubles portes ventilées apporteront un plus non négligeable en termes d'accès sur les baies de 800 mm de large.

Plus produit :

- > Portes ventilées pour un passage de l'air optimal
- > Double porte pour une ouverture facilitée
- > U numérotés
- > Passages de câbles haut et bas

Caractéristiques principales :

- > Structure rigide, largeur 800 mm et profondeur 1000 ou 1200 mm, vissée (démontable)
 - > Hauteurs disponibles : 26, 32 et 42U
 - > Charge utile de 600 kg
 - > 1 porte avant double, perforée type nid d'abeille à 63%, avec verrou, ouverture à 235°
 - > 1 porte arrière double, perforée type nid d'abeille à 63%, avec verrou, ouverture à 120°
 - > 4 montants 19" avec numérotation des U, réglables en profondeur
 - > 2 flancs amovibles avec verrous
 - > Passages de câbles : 3x haut (316x70 mm) et 3x bas (2x(316x70 mm) + 1x(350x250 mm))
 - > Pré-perçage du toit pour fixer jusqu'à 4 ventilateurs
-
- > Indice de protection : IP 20
 - > Respecte les normes EN 61587-1:2012, IEC 297-1 & IEC 297-2, EN 60950-1:2006, ISO14001 & 100% recyclable
 - > RoHS compliant

- > Couleur : Noir (RAL 9005)
 - > 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
 - > Kit de mise à la terre
 - > Autres accessoires en option (photo non contractuelle)
-
- > Baie livrée assemblée (démontable) et sécurisée à la palette
 - > Différentes combinaisons disponibles
 - > Frais de port spécifiques, nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EKIVALAN

Part number : BEPF26U80100BL772-A

Informations générales :

Capacité (U) : 26

Catégorie : Baie serveur

Assemblage : Monté

Configuration :

Porte avant : Porte double perforée

Porte arrière : Porte double perforée

Panneau latéral gauche : Oui

Panneau latéral droit : Oui

Panneaux latéraux verrouillables : Oui

Montants : 4 (AV / AR)

Ecartement des montants : 19»

Supports fournis : Pieds fixes

Caractéristiques physiques :

Couleur : Noir RAL 9005

Indice de protection (IP) : 20

Charge utile maximum (Kg) : 600

Poids (Kg) : 108

Dimensions :

Hauteur (mm) : 1299

Largeur (mm) : 800

Profondeur (mm) : 1000