

PLANET IGS-801M Switch Industriel Rail DIN Manag. Niv2 8 ports Gigabit -40/+75°C



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : IGS-801M
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Banc de commutateurs : L2/L4
Qualité de service (QoS) : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Classification du trafic : Oui
Inspection ARP : Oui
Journal des événements du système : Oui
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 8
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Full duplex : Oui
Semi-duplex : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
Limitation du débit : Oui

Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Support VLAN : Oui
Fonctions LAN virtuelles : Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
Nombre de VLANs : 4094
Transmission des données :
Capacité de commutation : 16 Gbit/s
Débit : 11,9 Mpps
Répertoire MAC : 8000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Nombre de files : 8
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Trames géantes : 10000
Sécurité :
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : SSH, SSL/TLS
Authentification : Authentification sur port
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Filtrage/protection BPDU : Oui
Protection en boucle : Oui
Support SSH/SSL : Oui
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidiffusion : Oui
Nombre de groupes multicast filtrés : 256
Protocoles :
Protocoles de gestion : Telnet/SNMP
Protocoles réseau pris en charge : IPv4 / IPv6
Design :
Grille de montage : Oui
Format : 1U
Couleur du produit : Bleu
Matériau du boîtier/corps : Métal
Bouton de réinitialisation : Oui
Voyants : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP30
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Certification : FCC, CE
Représentation / réalisation :
Micrologiciel évolutif : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 4,5 W
Consommation (max) : 10 W
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 75 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Dissipation thermique : 15 BTU/h
Poids et dimensions :
Largeur : 32 mm

Profondeur : 87 mm
Hauteur : 135 mm
Poids : 472 g
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Autres caractéristiques :
Port sur le bornier : Oui