

IGTP-802TS - Conv. média indus. IP30 Gigabit PoE+ vers 1 port 1000Base-LX SM



DESCRIPTION

Convertisseur de média industriel IP30 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX PoE/PoE+ 802.3at/af vers 1 port 1000Base-LX monomode 10 km, connecteur SC, (-40°C à +75°C), montage sur Rail-DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET

Part number : IGTP-802TS

Caractéristiques :

Interne : Non

Réseau :

Débit de transfert des données maximum : 1000 Mbit/s

Représentation / réalisation :

Distance de transfert maximale : 20000 m

Pouvoir Tx (min) : -9 dBmW

Pouvoir Tx (max) : -3 dBmW

Sensibilité : -23 dBmW

Auto MDI/MDI-X : Oui

Négociation automatique : Oui

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Connecteur de fibre optique : SC

Enregistrement-et-réémission : Oui

Poids et dimensions :

Largeur : 135 mm

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 75 °C

Profondeur : 87 mm

Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%

Hauteur : 32 mm

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%

Code (IP) Internationale Protection : IP30
Couleur du produit : Bleu
Matériau du boîtier/corps : Métal
Montage des rails DIN : Oui
Voyants : Oui
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Poids : 416 g
Certificat :
Certification : FCC Part 15 Class A, CE