

PHILIPS- Afficheur professionnel 50" 50BDL4511D/00



DESCRIPTION

Utilisation, surveillance et entretien avec CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que le contrôle des entrées et le suivi de l'état des écrans, que vous soyez responsable d'un seul écran ou de 100.

FailOver garantit l'affichage permanent des contenus

Qu'il soit installé dans une salle d'attente ou une salle de réunion, faites en sorte que l'écran ne se désactive jamais. Grâce à FailOver, votre écran professionnel Philips bascule automatiquement entre les entrées principale et secondaire, afin de maintenir un affichage même lorsque la source principale n'est plus disponible. Il vous suffit de définir une liste d'entrées de substitution pour vous assurer que l'écran reste actif.

SmartPower pour des économies d'énergie

Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Planifiez ce que vous voulez, quand vous voulez avec SmartPlayer

Transformez votre clé USB en un dispositif d'affichage numérique économique. Enregistrez simplement vos contenus (vidéo, audio, images) sur votre clé USB, puis branchez-la sur votre écran. Créez votre playlist et programmez vos contenus via le menu à l'écran afin d'en profiter à tout moment, où que vous soyez.

Emplacement OPS en option

L'emplacement Open Pluggable Specification correspond à une norme industrielle et vous permet d'ajouter un lecteur multimédia compatible OPS. Vous pouvez ainsi mettre à niveau ou modifier votre matériel aussi souvent que nécessaire. Convertissez votre écran en une solution d'affichage dynamique numérique tout-en-un en toute simplicité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 50BDL4511D/00

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.0
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Quantité de ports dentrée HDMI : 2
Quantité de ports de sortie HDMI : 1
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 2
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Écran :
Taille de l'écran : 127 cm (50»)
Ethernet/LAN : Oui
Installation prise en charge : Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : VA
Wifi : Non
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Sortie haut-parleur : 1
Taux de contraste : 4000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,2854 x 0,2854 mm
Diagonale d'écran (cm) : 125,7 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 91 W
Système informatique :
Système informatique : Non
Consommation (max) : 190 W
Intégré dans le processeur : Non
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, MPEG
Formats audio pris en charge : AAC, AAC HE

Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG
Poids et dimensions :
Largeur : 1128,4 mm
Profondeur : 63,5 mm
Hauteur : 649 mm
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Poids : 14,8 kg
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues OSD : 18
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Caractéristiques :
Montage mural : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Open Pluggable Specification (OPS) : Oui
Câbles inclus : Secteur, Capteur infrarouge, RS-232
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CE, RoHS
Conformité à la durabilité : Oui
Contrôle du clavier : Hidden, Lockable
Fonctions d'économie d'énergie : Smart Power
Hauteur de l'appareil (cm) : 64,9 cm (25.6»)
Largeur de l'appareil (cm) : 112,8 cm (44.4»)
Période de garantie : 3 année(s)
Profondeur de l'appareil (cm) : 6,35 cm (2.5»)
Signal de boucle : DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loop through
Autres caractéristiques :
Fonctions d'économie d'écran : Oui
Guide de démarrage rapide : Oui
Largeur du cadre : 1,49 cm
Vis incluses : Oui
Temps moyen entre pannes : 50000 h<