

EATON Onduleur 93PS, 10000 W frame, 8000 W, chaine de 32 batteries de 9 Ah



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 93PS8MBSI
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 8 kVA
Puissance de sortie : 8000 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 220 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 415 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 415 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Intensité (max.): 13 A
Nombre de phases d'entrée : 3
Nombre de phases de sortie : 3
Efficacité (monde En ligne) : 96%
Facteur de puissance d'entrée : 0,99
Facteur de puissance de sortie : 1
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) : Oui
Capacité en surcharge (10 minutes) : 110%
Capacité en surcharge (1 minute) : 125%
Capacité en surcharge (10 secondes) : 150%
THD (charge linéaire) : 1,5%
THD (charge non linéaire) : 3,5%
Niveau sonore : 54 dB
Dispositifs de protection électrique : Surcharge
Connectivité :

Port USB : Oui
Port RS-232 : 1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie : 9 Ah
Tension des piles : 12 V
Nombre de cellules de batterie : 192
Durée de vie totale de la batterie (max) : 5 année(s)
Batterie échangeable à chaud : Oui
Design :
Format : Tower
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD
Voyants : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP20
Sécurité : IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3
Certification : WEEE
Conditions environnementales :
Altitude de fonctionnement : 0 - 2000 m
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS
Poids et dimensions :
Largeur : 335 mm
Profondeur : 750 mm
Hauteur : 950 mm