

EATON Unité de distribution d'énergie EPDU (EMACFJ3XTE4E2K2) 39 sorties CA 0U



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : EMACFJ3XTE4E2K2
Design :
Types de PDU : Géré
Type : Triphasé
Capacité du rack : 0U
Montage : verticale
Couleur du produit : Noir
Connectivité :
Nombre de prises en sortie : 39 sortie(s) CA
Prise mâle : IEC 60309
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19
Nombre de ports série : 1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Caractéristiques :
Longueur de câble : 3 m
Caractéristiques de gestion :
Protocoles de gestion : SNMP
Protocoles réseau pris en charge : HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Puissance :
Tension nominale à l'entrée : 346 - 415 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Intensité (max) : 32 A
Dispositifs de protection électrique : Surtension
Puissance max : 22000 W
Poids et dimensions :
Largeur : 57 mm

Profondeur : 1815 mm
Hauteur : 52 mm
Poids : 10,4 kg
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 60 °C
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CE
Conformité à la durabilité : Oui