

TP-LINK Switch industriel Omada 6 ports Gigabit avec 3 ports



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : IES206GPP
Design :
Grille de montage : Oui
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Puissance :
Source d'alimentation : DC/PoE
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Alimentation redondante (RPS) : Oui
Voltage d'entrée DC : 12 - 57 V
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 4
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidiffusion : Oui
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Transmission des données :
Capacité de commutation : 12 Gbit/s
Couleur du produit : Noir
Taux de transfert : 8,93 Mpps
Répertoire MAC : 8000 entrées
Quantité de ports Combo SFP : 1
Enregistrement-et-réémission : Oui

Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge : PoE+, PoE++ (4PPoE)
Quantité d'emplacements de modules SFP : 1
Sécurité :
Fonctions DHCP : DHCP client
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 3
Quantité de ports Power over Ethernet 4PPoE (PoE++) : 1
Contenu de l'emballage :
Guide de démarrage rapide : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 155 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 30 W
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Profondeur : 120 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 60 mm
Trames géantes : 15000
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Négociation automatique : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 120 W
Représentation / réalisation :
Sans ventilateur : Oui
Certificat :
Certification : FCC, CE, RoHS