

IGT-1205AT - Conv. média indus. IP30 Gigabit vers 2 ports SFP



DESCRIPTION

Convertisseur de média industriel IP30 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX vers 2 ports SFP 100/1000Base-X, (-40°C à +75°C), montage sur Rail-DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : IGT-1205AT
Caractéristiques :
Interne : Non
Réseau :
Débit de transfert des données maximum : 1000 Mbit/s
Représentation / réalisation :
Distance de transfert maximale : 120000 m
Puissance :
Tension d'entrée : 12 - 48 V
Convertisseur d'interface d'entrée : 10Base-T, 1000Base-T
Interface de sortie du convertisseur : 1000Base-BX, 1000Base-LX, 1000Base-SX
Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Consommation électrique typique : 4,8 W
Auto MDI/MDI-X : Oui
Connectivité :
Technologie de connectivité : Avec fil
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Ports Fibre Channel : 2
Connecteur de fibre optique : SFP
Poids et dimensions :
Largeur : 32 mm
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Profondeur : 87 mm

Température hors fonctionnement : -40 - 75 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Hauteur : 135 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Système recto-verso : Complète, Demi
Code (IP) Internationale Protection : IP30
Couleur du produit : Bleu
Matériau du boîtier/corps : Métal
Montage des rails DIN : Oui
Voyants : Oui
Poids : 412 g
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Certificat :
Certification : FCC Part 15 Class A, CE