

BOSCH CAMERA IP PANORAMIC NIN-70122-F0A

FHD 12MP IDNR IVA POE



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	BOSCH
Part number :	NIN-70122-F0A
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Contrôle PTZ :	Oui
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Mode Jour/Nuit :	Oui
Filtre de coupure infrarouge :	Oui
Design :	
Format :	Dôme
Type de montage :	Mur
Couleur du produit :	Blanc
Caméra :	
Illumination minimum :	0,18 lux
Angle de vue de l'objectif, horizontal :	180°
Angle de vue de l'objectif, vertical :	180°
Balance des blancs :	Auto, Manuel
Type obturateur de la caméra :	Électronique
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3»)
Scan progressif :	Oui
Type de capteur :	CMOS
Système d'objectif :	
Focale Fixe :	2,1 mm
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type de LED :	IR

Vidéo :	
Résolution maximale :	3640 x 2160 pixels
Total des megapixels :	12 MP
Format vidéo pris en charge :	H.264, M-JPEG
Formats de compression visuels :	H.264, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge :	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge :	720p, 1080p
Réduction du bruit :	Oui
Ajustement de la qualité d'image :	Luminosité, Contraste, Saturation
Audio :	
Formats audio pris en charge :	AAC, G.711
Rapport signal-sur-bruit :	50 dB
Microphone intégré :	Oui
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Standards réseau :	IEEE 802.1x
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP
Technologie de câblage :	10/100Base-T(X)
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Cartes mémoire compatibles :	SDHC, SDXC
Sécurité :	
Angle de détection :	180°
Détecteur de mouvement :	Oui
Protection de la vie privée :	Oui
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	PoE
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-20 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	20 - 93%
Taux d'humidité relative (stockage) :	0 - 98%
Poids et dimensions :	
Profondeur :	33 mm
Poids :	445 g