# EATON Onduleur 5E G2 - Série E - USB IEC - 1200VA - Line Interactive - Noir



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| |
|---|
| Marque : EATON |
| Part number : 5E1200UI |
| **Caractéristiques :** |
| Topologie UPS : Interactivité de ligne |
| Capacité de la puissance de sortie : 1,2 kVA |
| Puissance de sortie : 660 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) : 220 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) : 240 V |
| Fréquence d'entrée : 50/60 Hz |
| Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V |
| Niveau sonore : 25 dB |
| Dispositifs de protection électrique : Surtension, Sous-tension |
| **Connectivité :** |
| Types de sortie AC : Coupleur C13 |
| Nombre de prises en sortie : 4 sortie(s) CA |
| Port USB : Oui |
| Quantité de Ports USB 2:0 : 1 |
| **Design :** |
| Format : Tower |
| **Conditions environnementales :** |
| Température d'opération : 0 - 40 °C |
| Couleur du produit : Noir |
| Alarmes sonores : Oui |
| Modes d'alarme sonore : Remplacement de batterie |
| **Poids et dimensions :** |
| Largeur : 100 mm |

| | |
|---|---|
| | Profondeur : 288 mm |
| | Hauteur : 148 mm |
| | Type de commande : Boutons |
| | Poids : 8,5 kg |
| **Batterie :** | |
| | Test de batterie automatique : Oui |
| | Redémarrage automatique : Oui |
| | Démarrage à froid : Oui |
| | Type de source d'alimentation : Secteur |
| **Détails techniques :** | |
| | Certificats de durabilité : Low Voltage Directive (LVD), RoHS, WEEE |
| | Conformité à la durabilité : Oui |
| | Certification : EN IEC 62040-1:2019; EN 62040-2:2006; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021; CE; EAC; UKCA; Cm; Ukr |