

BOSCH- Caméra Bullet 2Mps NBE-3702-AL



DESCRIPTION

BOSCH- Caméra Bullet 2Mps NBE-3702-AL.

Profitez d’une résolution allant jusqu’à 2Mps avec IVA Pro Buildings, offrant une détection fiable des personnes et des véhicules grâce à l’apprentissage approfondi. Avec un HDR de haute qualité, chaque détail est visible, même dans les zones lumineuses et sombres de la scène.

Pour garantir une sécurité optimale, notre caméra est équipée d’un élément sécurisé intégré avec un module de plateforme de confiance (TPM), assurant le plus haut niveau de protection pour l’accès aux appareils et le transport des données.

De plus, son illuminateur infrarouge intelligent intégré permet une surveillance jusqu’à 30 mètres de distance, assurant une visibilité même dans l’obscurité totale. Optez pour la sécurité et la fiabilité avec notre caméra intelligente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	BOSCH
Part number :	NBE-3702-AL
Design :	
Format :	Balle (forme)
Caméra panoramique :	
Rapport signal/bruit (SNR) (caméra panoramique) :	55 dB
Puissance :	
Type de source d’alimentation :	PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	2,6 W
Consommation (max) :	6,7 W
Système d’objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels

Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l’emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d’interface Ethernet :	Fast Ethernet
Standards réseau :	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Cartes mémoire compatibles :	MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication
Caméra :	
Illumination minimum :	0,01 lux
Distance de vision nocturne :	30 m
Taille maximale de la carte mémoire :	2 To
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Blanc
Matériau du boîtier/corps :	Plastique, Métal
Type de LED :	IR
Total des megapixels :	2 MP
Format vidéo pris en charge :	H.264, M-JPEG, H.265, HEVC
Code (IP) Internationale Protection :	IP66
Détecteur d’image :	
Nombre de capteurs :	1
Nombre de lentilles :	1
Résolutions graphiques prises en charge :	1920 x 1080 (HD 1080), 512 x 288
Nombre d’images par seconde :	30 ips
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Analyse vidéo intelligente :	Oui
Code IK :	IK10
Conditions environnementales :	
Température d’opération :	-30 - 50 °C
Poids et dimensions :	
Largeur :	122,5 mm
Diffusion vidéo :	Oui
Mémoire flash :	8192 Mo
Température hors fonctionnement :	-50 - 70 °C
Profondeur :	241,4 mm
Distance de détection :	138 m
Distance d’observation :	55 m
Distance de reconnaissance :	28 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	5 - 100%
Hauteur :	122,5 mm
Filtre de coupure infrarouge :	Oui
Mode Jour/Nuit :	Oui
Angle de vue de l’objectif, horizontal :	16 - 31°
Angle de vue de l’objectif, vertical :	55 - 18°

Longueur focale : 3.3 - 10.2 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Distance d'identification : 14 m
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Pays d'origine : Thaïlande
Balance des blancs : Lampe au sodium
Type de capteur : CMOS
Longueur d'onde infrarouge : 850 nm
Ajustement de la qualité d'image : HDR, Netteté, Saturation, Luminosité
Compensation de luminosité : Oui
Défilement et miroir : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Capacité de la RAM : 1024 Mo
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : TLS, 256-bit AES, 128-bit AES, SHA-256, MD5, SHA-1, 4096-bit RSA
Classification des cibles véhicules et humaines : Oui
Compteur de pixels : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Filigrane numérique : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Détection de franchissement de voie, Détection de l'entrée d'une région, Region e