

ATEN. VS482 COMMUTATEUR HDMI 2.0 4 PORTS



DESCRIPTION

Commutateur HDMI 1.4 à 4 ports ATEN VS482

Switch 4 entrées - 2 sorties simultanées

Compatible HDCP

Technologie ATEN EDID EXPERT

Support ARC

Desembedder audio intégré (Prend en charge la sortie audio de canal 7.1)

OSD pour les paramètres de configuration système et l'affichage des informations

Commutation entre les sources d'entrée HDMI via les boutons poussoirs du panneau avant, la télécommande IR et les commandes RS-232

Port de contrôle série RS-232 bi-directionnel distant intégré pour contrôle du système haut de gamme

Montable en rack

Commutateurs

Sélection de port d'entrée vidéo 4 x Bouton-poussoir (Entrée-HDMI)

Sélection du mode 1 x Bouton-poussoir (ARC MARCHE/ARRÊT)

Alimentation 1 x Bouton-poussoir (Marche/Arrêt (ON/OFF))

Entrée vidéo

Interfaces 4 x HDMI Type A femelle (Noir)

Sortie vidéo

Interfaces 2 x HDMI Type A femelle (Noir)

Vidéo

Résolution maxi. 1080p ou 1920x1200

Audio

Entrée 4 x HDMI Type A femelle (Noir)

Sortie Analogique : 2 x RCA (Rouge/Blanc)

Numérique :

2 x HDMI Type A femelle (Noir) ;

1 x Toslink (Noir) ;
1 x RCA (Orange)
Contrôle
RS-232 Fonction : Commutation de port et mise à niveau du micrologiciel
Connecteur : 1 x DB-9 femelle (Noir)
Débit en bauds : 19200, Bits de données : 8,
Bits d'arrêt : 1, Parité : Non, Contrôle de flux : Non
IR 1 x Mini Jack stéréo femelle (Noir)
1 x Récepteur IR
Paramètres EDID Mode EDID : Par défaut (4 K à 60 Hz) / Port-1 / Remix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : VS482-AT-G
Connectivité :
Port vidéo : HDMI
Contenu de l'emballage :
Quantité : 1 pièce(s)
Caractéristiques :
Couleur du produit : Noir
Matériel : Métal
Quantité de ports HDMI : 6
Entrée HDMI : 4
Nombre de sorties HDMI : 2
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Sortie audio numérique coaxiale : 1
Port RS-232 : 1
Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control) : Oui
Données EDID (Extended display identification data) : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 158,6 mm
Kit de montage : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Profondeur : 437,2 mm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Hauteur : 44 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Poids : 2,37 kg
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%
Bande passante : 225 MHz
Compatibilité 3D : Oui
Distance de fonctionnement maximum : 15 m
Grille de montage : Oui
HDCP : Oui
Impédance de sortie : 100 Ohm
Impédance d'entrée de sync : 100 Ohm
Modes vidéo pris en charge : 480p, 720p, 1080i, 1080p
Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels
Technologies Dolby : DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Type HD : Full HD

Version HDCP : 1.4
Puissance :
Consommation électrique typique : 5,74 W
Adaptateur secteur fourni : Oui
Guide d'utilisation : Oui
Télécommande fournie : Oui
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 85176990
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 116 mm
Profondeur du colis : 540 mm
Hauteur du colis : 233 mm
Poids du paquet : 2,93 kg
Entrée DC : Oui
Données logistiques :
Largeur du casier principal (externe) : 375 mm
Longueur du casier principal (externe) : 565 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 258 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 9,6 kg
Poids net du carton principal : 7,11 kg
Produit par casier principal (externe) : 3 pièce(s)