DAHUA- Caméra PTZ 2 Mps DH-SD5A232XA-HNR

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY
Part number : DH-SD5A232XA-HNR
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Contrôle PTZ : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Certification : CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Noir, Blanc
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Code IK : IK10
Caméra :
Illumination minimum : 0,0005 lux
Angle d'inclinaison : -15 - 90°
Vitesse d'inclinaison : 300 °/sec
Panoramique : 0 - 360°
Vitesse de pré-réglage de panoramique : 400 °/sec
Balance des blancs : Auto, Intérieure, Manuel, Naturel, Extérieure, Lampe au sodium
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/1 - 1/30000 s
Détecteur d'image :

- Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
- Scan progressif : Oui
- Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

- Capacité du zoom : Oui
- Zoom optique : 32x
- Zoom numérique : 16x
- Auto focus : Oui
- Mise au point : Manuel
- Nombre maximum d'ouverture : 4,4
- Longueur focale : 4.9 - 156 mm

Vision de nuit :

- Vision nocturne : Oui
- Nombre de DEL d'éclairage : 4

Vidéo :

- Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
- Total des megapixels : 2 MP
- Formats de compression visuels : H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
- Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p
- Nombre d'images par seconde : 60 ips
- Diffusion vidéo : Oui
- Réduction du bruit : Oui
- Type de contrôle de gain : Auto/Manuel
- Compensation de luminosité : Oui
- Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
- Contrôle de débit binaire : Débit binaire variable (VBR)

Audio :

- Rapport signal-sur-bruit : 55 dB

Réseau :

- Ethernet/LAN : Oui
- Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
- Wifi : Non
- Bluetooth : Non
- Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
- Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Support de stockage :

- Disque dur intégré : Non
- Mémoire interne : 1024 Mo
- Capacité de la ROM : 4096 Mo

Connectivité :

- Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sécurité :

- Alarme anti-sabotage active : Oui
- Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
- Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Détection des visages

Caractéristiques de gestion :

- Logiciels de gestion : Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS

Puissance :

- Type de source d'alimentation : Secteur, PoE
- Consommation électrique typique : 12 W
- Consommation (max) : 20 W

Conditions environnementales :

- Température d'opération : -40 - 70 °C

Configuration minimale du système :
Système mobile supporté : Android, iOS
Poids et dimensions :
Hauteur : 332 mm
Diamètre : 19 cm
Poids : 4,7 kg
Poids du paquet : 8 kg
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1