

# AG NEOVO- Moniteur de vidéosurveillance semi industriel 17" X-17E



## DESCRIPTION

AG NEOVO- Moniteur de vidéosurveillance semi industriel 17" X-17E

Optez pour ce moniteur de vidéosurveillance, compatible avec les caméras analogiques ainsi qu'avec les enregistreurs numériques (DVR/NVR), pour une intégration simple et efficace dans votre système de sécurité.

- Modèle : X-17E
- Taille de l'écran : 17"
- Résolution : 1280 × 1024 (SXGA)
- Type de dalle : TFT LCD LED
- Fonctionnement : 24/7
- Luminosité : 250 cd/m<sup>2</sup>
- Format : 5:4
- Traitement écran : anti-reflet (Anti-Glare)
- Temps de réponse : 5 ms
- Connectique : VGA (D-Sub) : 1 entrée/ DVI-D : 1 entrée/ Composite BNC : 1 entrée / 1 sortie loop/ S-Video : 1 entrée/ Entrée audio : RCA et Sortie audio : RCA
- Alimentation : AC 100-240 V / 50-60 Hz
- Haut-parleurs intégrés : 2 × 2 W

Autres caractéristiques produit :

- Montage : VESA 100 × 100
- Poids : environ 4,5 kg

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : NEOVO

Part number : X-17E

Écran :

Taille de l'écran : 43,2 cm (17")

Résolution de l'écran : 1280 x 1024 pixels

Type HD : SXGA

Format d'image : 5:4

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : TFT

Type de rétro : LED

Écran tactile : Non

**Représentation / réalisation :**

Technologie sans scintillement : Oui

**Connectivité :**

Concentrateur USB intégré : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m<sup>2</sup>

Temps de réponse : 3 ms

Forme d'écran : Plat

Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 1024 (SXGA)

**Design :**

Position de marché : Médical

Taux de contraste : 1000:1

Couleur du produit : Noir

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Port DVI : Oui

Quantité de ports DVI-D : 1

Angle de vision horizontal : 170°

Angle de vision vertical : 160°

HDMI : Oui

Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs

Quantité de ports HDMI : 1

Version HDMI : 1.4

Pas de pixel : 0,264 x 0,264 mm

**Multimédia :**

Haut-parleurs intégrés : Oui

Appareil photo intégré : Non

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Domaine de numérisation horizontale : 15 - 81 kHz

Nombre de haut-parleurs : 2

Version de DisplayPort : 1.2a

Fréquence de balayage vertical : 50 - 85 Hz

Puissance évaluée de RMS : 4 W

Entrée audio : Oui

Certification : CB, CE, RoHS, WEEE, REACH, EuP/Erp

**Contenu de l'emballage :**

Support inclus : Oui

Câbles inclus : Secteur, Audio (3,5 mm), VGA

Guide de démarrage rapide : Oui

**Ergonomie :**

Montage VESA : Oui

**Poids et dimensions :**

Largeur appareil (support inclus) : 409,4 mm

Norme VESA : 75 x 75, 100 x 100 mm

Profondeur (support inclus) : 175 mm

Hauteur (support inclus) : 398,2 mm

Poids (avec support) : 5,2 kg

Port de câble antivol : Oui

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 506 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 225 mm
Réglage de la hauteur : Non
Hauteur du colis : 506 mm
Poids du paquet : 7,5 kg
Plateau inclinable : Oui
Angle d'inclinaison : 0 - 20°
Incrustation d'images (PIP) : Oui

**Puissance :**

Consommation électrique typique : 19 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

**Autres caractéristiques :**

Adaptateur secteur fourni : Oui
---------------------------------

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Compatibilité 3D : Non