

BOSE PRO Enceinte DesignMax DM2C-LP Blanc - La Paire



DESCRIPTION

BOSE PROFESSIONAL Haut-parleur DesignMax DM2C-LP- Blanc

Un assortiment complet de haut-parleurs pour améliorer n'importe quel espace, les haut-parleurs DesignMax offrent des basses riches et des aigus clairs et intelligibles, ainsi qu'une esthétique haut de gamme qui complète toute installation sonore commerciale. Le haut-parleur DesignMax DM2C-LP de 20 watts permet d'apporter facilement un son de qualité dans les espaces restreints. Idéal pour la musique de fond, le haut-parleur DM2C-LP dispose d'un transducteur de 2,25 pouces et d'une gamme de fréquences de 85 Hz à 19 kHz. Le DM2C-LP au plafond est équipé d'un backcan à profil bas et s'installe facilement via des bras de montage QuickHold.

Caractéristiques produit :

- Réponse en fréquence (+/-3 dB) : 95 - 18 000 Hz
- Couverture nominale (H x V) : Conique à 150°
- Gestion de la puissance, crête : 80 W
- SPL maximum @ 1m : 97 dB
- Gamme de fréquences (-10 dB) : Gamme de fréquences (-10 dB)
- Gestion de l'alimentation, continu : à long terme 20 W
- Sensibilité (SPL/1W @ 1 m)
- Impédance : nominale 16 Ω (dérivation du transformateur)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSE

Part number : 815011-0210

Haut-parleurs :

Type d'écouteurs : Plage complète

Représentation / réalisation :

Utilisation recommandée : Système de téléconférence

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Plastique, Acier

Connectivité :	
Technologie de connectivité :	Avec fil
Contenu de l'emballage :	
Quantité :	2 pièce(s)
Placement des écouteurs :	Mural/de plafond
Nombre de lecteurs :	1
Poids et dimensions :	
Largeur :	198 mm
Woofer :	Oui
Profondeur :	198 mm
Nombre de lecteurs de haut-parleurs :	1
Hauteur :	110 mm
Diamètre du woofer :	5,71 cm
Poids :	1,6 kg
Diamètre du woofer (impérial) :	5,71 cm (2.25»)
Audio :	
Puissance de crête en sortie (PMPO) :	80 W
Puissance évaluée de RMS :	20 W
Gamme de fréquence :	85 - 19000 Hz
Impédance :	16 Ohm
Sensibilité :	103 dB
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 50 °C
Données logistiques :	
Code du système harmonisé :	85182200
Informations sur l'emballage :	
Poids du paquet :	5,9 kg
Certification :	UL-1480A, S5591/ UL, UL2043, NFPA70 & NFPA90-A, IEC60268-5, CE, RoHS