

TP-LINK ER706W Routeur VPN Omada AX3000 Gigabit



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : ER706W
Connexion WAN :
Ethernet WAN : Oui
DSL WAN : Non
Emplacement de carte SIM : Non
Compatibilité modem USB 3G/4G : Oui
Type de connexion WAN : SFP
Caractéristiques Wireless LAN :
Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Débit de transfert des données WLAN (max) : 3000 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 574 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 2402 Mbit/s
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)
Actionnement du port : Oui
Redirection de port : Oui
Dynamic DNS (DDNS) : Oui
Quantité de tunnels de VPN : 50
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 4
Port USB : Oui
Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1
Entrée DC : Oui

Caractéristiques de gestion :	
Gestion basée sur le web :	Oui
Bouton de réinitialisation :	Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) :	Oui
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples) :	Oui
Sécurité :	
Algorithme de sécurité soutenu :	WPA, WPA2, WPA3-Enterprise
Accès invité :	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL) :	Oui
Accès à la planification :	Oui
Filtrage :	Oui
Filtrage URL :	Oui
Journal des événements du système :	Oui
Support DMZ :	Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) :	Oui
Protocoles :	
Serveur DHCP :	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur :	Oui
Protocole de routage :	OSPF, RIP
Design :	
Couleur du produit :	Noir
Montage mural :	Oui
Voyants :	Système, USB, WAN, WLAN
Type de produit :	Routeur de bureau/poteau
Contenu de l'emballage :	
Adaptateur secteur fourni :	Oui
Manuel d'utilisation :	Oui
Antenne :	
Conception d'antenne :	Externe
Niveau de gain de l'antenne (max) :	4,5 dBi
Quantité d'antenne :	3
Caractéristiques :	
Mémoire interne :	512 Mo
Type de mémoire interne :	DDR4
Mémoire flash :	128 Mo
Certification :	CE, FCC, RoHS
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC
Tension de sortie :	12 V
Courant de sortie :	2 A
Conditions environnementales :	
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) :	5 - 90%
Température d'opération :	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement :	-40 - 70 °C
Poids et dimensions :	
Hauteur :	35 mm
Largeur :	226 mm
Profondeur :	131 mm