

EATON Onduleur 93PS - 10000 W frame, 8000 W chaîne 32 batteries de 9 Ah, MBS



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 91PS8MBSI
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 8 kVA
Puissance de sortie : 8000 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 220 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 415 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Nombre de phases d'entrée : 1/3
Efficacité (monde En ligne) : 96%
Facteur de puissance : 1
Facteur de puissance d'entrée : 0,99
Facteur de puissance de sortie : 1
Tension de sortie THD : 1,5%
Courant d'entrée THD : 5%
Niveau sonore : 54 dB
Connectivité :
Port USB : Oui
Interface série : Oui
Type d'interface série : RS-232
Nombre de ports série : 1
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie : 9 Ah

Tension des piles : 12 V
Nombre de cellules de batterie : 192
Durée de vie totale de la batterie (max) : 5 année(s)
Design :
Format : Tower
Couleur du produit : Noir
Voyants : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP20
Certification : IEC 62040-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3
Conditions environnementales :
Altitude de fonctionnement : 0 - 2000 m
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS, WEEE
Conformité à la durabilité : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 335 mm
Profondeur : 750 mm
Hauteur : 950 mm
Poids : 158 kg