

ATEN CL6708MW Console LCD KVM QWERTY US écran 17,3" Full HD 8 PORTS DVI.USB



DESCRIPTION

Le CL6708MW apporte une polyvalence supplémentaire à la ligne des commutateurs KVM LCD ATEN avec sa compatibilité DVI native. S'appuyant sur la célèbre approche à économie d'espace d'ATEN des commutateurs KVM qui intègre un écran LCD, un clavier complet, et un touchpad dans un boîtier 1U simplifié le CL6708MW est un commutateur KVM LCD hautement évolutif qui offre la possibilité de contrôler jusqu'à 64 ordinateurs en connectant en cascade 8 commutateurs KVM CS1768 à 8 ports supplémentaires.

Doté d'un panneau LCD 17,3" rétroéclairé par DEL intégré pouvant afficher une vidéo Full HD 1080p et une plus grande clarté que les interfaces analogiques typiques le CL6708MW intègre le format vidéo YUV pour une plus grande compatibilité avec les signaux haute définition (par exemple les sources d'enregistreurs NVR). De même, le CL6708MW est compatible HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), ce qui le rend bien adapté pour une utilisation avec les supports à contenu protégé dans les milieux d'entreprise, éducatifs et commerciaux.

Pour améliorer encore la facilité d'utilisation, un éclairage à DEL d'ATEN est inclus pour assurer la visibilité du clavier et du touchpad dans des conditions de faible luminosité.

Remarque : Des kits de montage en rack facultatifs sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez Accessoires compatibles ci-dessous.

Contenu du paquet

- 1x Commutateur KVM LCD FHD DVI à 8 ports et un seul rail CL6708MW avec kit de montage en rack standard
- 2x 2L-7D02U Ensembles de câbles KVM DVI USB personnalisés
- 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
- 1x LIN5-04A2-J11G Câble de mise à niveau du micrologiciel
- 1x Instructions utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CL6708MW-ATA-AG

Écran :

Taille de l'écran : 43,9 cm (17.3»)

Contenu de l'emballage :	
Câbles inclus :	Secteur, KVM
Résolution de l'écran :	1920 x 1080 pixels
Configuration minimale du système :	
Prise en charge du système d'exploitation Windows :	Oui
Poids et dimensions :	
Largeur :	689,2 mm
Hauteur :	44 mm
Profondeur :	480 mm
Poids :	12,7 kg
Puissance :	
Consommation électrique typique :	29,26 W
Prise en charge du système d'exploitation Mac :	Oui
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur :	100 - 240 V
Fréquence de l'adaptateur secteur :	50/60 Hz
Courant d'entrée :	1 A
Prise en charge du système d'exploitation Linux :	Oui
Connectivité :	
3,5 mm de sortie :	Oui
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation :	Oui
3,5 mm in :	Oui
Détails techniques :	
Matériel :	Métal, Plastique
Type de connecteur DVI :	DVI-I
Guide d'installation rapide :	Oui
Écran :	LCD
Ports de sortie DVI :	8
Ports d'entrée DVI :	1
Manuel d'utilisation :	Oui
Affichage à l'écran (OSD) :	Oui
Angle de vision horizontal :	170°
Angle de vision vertical :	170°
Format d'image :	16:9
Luminosité de l'écran :	250 cd/m ²
Pas de pixel :	0,1989 x 0,1989 mm
Taux de contraste :	800:1
Temps de réponse :	16 ms
Type d'écran :	TFT
Bouton marche/arrêt intégré :	Oui
Bouton poussez :	Oui
Built-in Commutateur KVM :	Oui
Certificats de conformité :	RoHS
Couleur du produit :	Noir
Grille de montage :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 80%
Nombre d'ordinateurs contrôlés :	64
Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) :	Oui
Résolution maximale :	1920 x 1200 pixels
Voyants :	Oui
Port clavier :	USB
Port souris :	USB
Ports E/S :	1x RJ-11
Clavier :	

Disposition des touches du clavier : QWERTY
Language du clavier : Anglais américain
Touches directes : Oui
Touchpad intégré : Oui
Secteur d'entrée d'alimentation : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Adaptateur secteur fourni : Oui
Kit de montage en rack : Oui
Capacité du rack : 1U
Quantité de ports B de type USB 2.0 : 8
Quantité de ports de type A USB 2.0 : 3
Résolutions prises en charge : up to 1920 x 1200 @ 60 Hz (all resolution @ 60 Hz only); 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B