

# Iiyama- Ecran bureautique 27" XB2797HSU-B1



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XB2797HSU-B1

### Multimédia :

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 4 W

### Écran :

Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

### Représentation / réalisation :

Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui

Technologie sans scintillement : Oui

### Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m<sup>2</sup>

Type de porte USB amont : USB Type-B

Temps de réponse : 4 ms

Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)

Surface d'affichage : Mat

Nombre de ports USB de type B en amont : 1

Forme d'écran : Plat

Quantité de ports avals USB de type A : 2

Quantité de ports avals de type C USB : 2

#### Design :

Position de marché : Consommateur

Taux de contraste : 1500:1

Couleur du produit : Noir

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz

Conception sans châssis : Oui

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

HDMI : Oui

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Quantité de ports HDMI : 1

Version HDMI : 1.4

Pas de pixel : 0,311 x 0,311 mm

Haut-parleurs intégrés : Oui

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz

Version de DisplayPort : 1.2

Fréquence de balayage vertical : 48 - 120 Hz

Taille visualisable horizontale : 59,8 cm

Taille visualisable verticale : 36,3 cm

Sortie casque audio : Oui

Diagonale d'écran (cm) : 68,6 cm

Sortie de casque : 1

Appareil photo intégré : Non

Casque connection : 3,5 mm

DDC/CI : Oui

Norme de gamme de couleurs : sRGB, NTSC

#### Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : DisplayPort, Secteur, HDMI, USB

Couverture sRGB (max) : 99%

Couverture NTSC (normale) : 72%

Guide de démarrage rapide : Oui

#### Ergonomie :

Montage VESA : Oui

#### Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 611,5 mm

Norme VESA : 100 x 100 mm

Profondeur (support inclus) : 209,5 mm

Hauteur (support inclus) : 547 mm

Longueur de câble DisplayPort : 1,8 m

Gestion optimisée des câbles : Oui

Poids (avec support) : 5,4 kg

Longueur du câble HDMI : 1,5 m

Port de câble antivol : Oui

#### Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 691 mm

Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Profondeur du colis : 691 mm

Réglage de la hauteur : Oui

Hauteur (sans support) : 402 mm

Hauteur du colis : 447 mm

Hauteur ajustable (max) : 15 cm

Poids du paquet : 7,8 kg

Pivot : Oui

Angle de rotation : -90 - 90°

Pivotant : Oui

**Puissance :**

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : C

Plage de l'angle d'oscillation : -45 - 45°

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 14 kWh

Ajustement de l'inclinaison : Oui

Angle d'inclinaison : -5 - 23°

Consommation électrique typique : 14 W

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Italien, Polonais, Japonais, Russe, Français

Nombre de langues OSD : 10

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée A