

AOC I2490PXQU/BT Ecran 24



DESCRIPTION

Moniteur professionnel Full HD de 24 pouces avec socle ergonomique et concentrateur USB

La dalle IPS 23,8 pouces Full HD de l'I2490PXQU associe un rendu de précision à un vaste espace couleur. Il consacre l'alliance du design et de l'ergonomie à la connectivité de l'USB 3.0.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : AOC

Part number : I2490PXQU/BT

Écran :

Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Type de rétro : W-LED

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 4 ms

Forme d'écran : Plat

Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)

Modes vidéo pris en charge : 1080p

Format d'image : 16:9

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 100000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,2745 x 0,2745 mm

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 83 kHz

Fréquence de balayage vertical : 50 - 76 Hz

Taille visualisable horizontale : 52,7 cm
Taille visualisable verticale : 29,6 cm
Diagonale d'écran (cm) : 60,452 cm
Dureté de la surface : 3H
Couverture sRGB (max) : 100%
Fréquence de pixels : 170 MHz
Représentation / réalisation :
NVIDIA G-SYNC : Non
AMD FreeSync : Non
Charge rapide : Oui
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Compatibilité : VESA-P1
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 2 W
Design :
Position de marché : Professionnel
Couleur du produit : Noir
Conception sans châssis : Oui
Châssis avant : Gris
Support détachable : Oui
Sans métaux lourds : Hg (mercure)
Certification : True
Conformité aux standards industriels : RoHS
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports avals USB de type A : 4
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Port DVI : Non
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Version de DisplayPort : 1.2
Sortie casque audio : Oui
Sortie de casque : 1
Casque connection : 3,5 mm
HDCP : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Non
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Port de câble antivol : Oui
Réglage de la hauteur : 13 cm
Pivot : Oui
Pivotant : Oui
Plage de l'angle d'oscillation : -165 - 165°
Plateau inclinable : Oui
Angle d'inclinaison : -5 - 25°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchéque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Nombre de langues OSD : 16
Plug and Play : Oui
Voyants : Oui
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 17 kWh
Consommation électrique typique : 19 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Plage deffiacité énergétique : A à G
Adaptateur d'alimentation externe : Non
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -25 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage) : 9 - 93%
Altitude de fonctionnement : 0 - 5000 m
Altitude de non fonctionnement : 5000 - 12192 m
Contenu de l'emballage :
Support inclus : Oui
&