

EATON Onduleur 9SX - 10000 W - 11000 VA



DESCRIPTION

LEaton 9SX offre une haute disponibilité, flexibilité et une protection avancée pour les sites industriels, médicaux, réseaux de stockage & télécoms. Avec sa technologie On Line Double Conversion, il demeure versatile (Tour ou Rack) tout en offrant un rendement inégalé allant jusqu'à 95% !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON

Part number : 9SX11KI

Caractéristiques :

Capacité de la puissance de sortie : 11 kVA

Puissance de sortie : 10000 W

Tension de voltage à l'entrée (min) : 100 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 276 V

Fréquence d'entrée : 40/70 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 200 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 250 V

Régulation de la tension de sortie : 1%

Intensité (max.) : 150 A

Efficacité : 98%

Facteur de crête : 3:1

Tension de sortie THD : 2%

Courant d'entrée THD : 5%

Niveau sonore : 50 dB

Connectivité :

Types de sortie AC : Terminal

Prise mâle : Terminal

Quantité de Ports USB 2:0 : 1

Port RS-232 : 1

Batterie :

Temps de secours type à demi de charge : 9 min

Test de batterie automatique : Oui

Design :	
Format :	Rack/Tour
Capacité du rack :	6U
Couleur du produit :	Noir
Type d'écran :	LCD
Sécurité :	EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 40 °C
Détails techniques :	
Certificats de durabilité :	ENERGY STAR
Poids et dimensions :	
Largeur :	260 mm
Profondeur :	700 mm
Hauteur :	440 mm
Poids :	86 kg
Autres caractéristiques :	
Nombre de phases :	1