

Imprimante Tickets Thermique EPSON TM-T20III

USB/sér Noir



DESCRIPTION

Combinaison idéale de qualité et de fiabilité à un prix abordable, l'EPSON TM-T20III + câble AC est une imprimante robuste qui imprime jusqu'à 40 lignes par seconde. Vous obtenez ainsi vos tickets rapidement, avec la qualité et la fiabilité que vous êtes en droit d'attendre d'une imprimante Epson.

Vitesse d'impression 250 mm/s
Capacité de colonnes «receipt» Largeur de papier 80 mm, 48 / 64
Hauteur de caractères 0,88 mm (L) x 2,13 mm (H) / 1,25 mm (L) x 3 mm (H)
Jeu de caractères 95 alphanumérique, 18 International, 128 x 43 graphique
Caractères par pouce 22,6 cpp / 16,9 cpp
Densité de points 203 DPI (ppp) x 203 DPI (ppp)
Impression couleur Monochrome

Connexions USB 2.0 type B, Ouverture du tiroir
Bloc d'alimentation Alimentation électrique interne
Tension de service 24 V
Dimensions du produit 140? x 199 x 146 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EPSON

Part number : C31CH51011

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur

Vitesse d'impression :

Résolution maximale : 203 x 203 DPI

Vitesse d'impression (mesure métrique) : 250 mm/sec

Design :

Couleur du produit : Noir

Densité des caractères : 22,6 caractères par pouce

Caractères d'impression : Texte, Graphique, Code barres

Table de caractères : ANK
Connectivité :
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Connecteur USB : USB Type-B
Interface série : Oui
Type d'interface série : RS-232
Technologie de connectivité : Avec fil
Informations sur l'emballage :
Câbles inclus : Secteur
Réseau :
Ethernet/LAN : Non
Technologie d'impression : Thermique directe
Type : Imprimantes POS
Wifi : Non
Caractéristiques :
Niveau de pression sonore (impression) : 55 dB
Temps moyen entre pannes : 360000 h
Coupeur : Oui
Demi-découpeur : Oui
Durabilité du massicot automatique : 1,5 million de parts
Tension d'entrée AC : 24 V
Fonction économie de papier : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 140 mm
Profondeur : 199 mm
Hauteur : 146 mm
Poids : 1,7 kg
Gestion du papier :
Diamètre max: du rouleau : 8,3 cm
Largeur de papier supportée : 80 mm
Interfaces standards : RS-232, USB 2.0
Nombre de ports série : 1
Durée de vie de la tête dimpression : 150 km
Montage mural : Oui
Pays d'origine : Philippines
Position de montage : horizontale/verticale
Consommation électrique : 1800 mA
Consommation électrique (en veille) : 100 mA
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 10 - 90%
Température d'opération : 5 - 45 °C
Température hors fonctionnement : -10 - 50 °C
Quantité : 1 pièce(s)
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Drivers inclus : Oui
Guide de démarrage rapide : Oui
Technologie d'impression :
Capacité de colonnes : 48/64
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 84433210

Durée de vie : 15000000 lines
Autres caractéristiques :
Durée de vie de la tête : 150.000.000 Impulse
Durée de vie de la tête d'impression : 150 million de caractères
Taille du buffer : 4 Ko
Temps moyen entre les défaillances : 60000000
Largeur du colis : 192 mm
Profondeur du colis : 235 mm
Hauteur du colis : 280 mm
Poids du paquet : 2,62 kg
Capteurs intégrés : Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor
Données logistiques :
Produit par casier principal (externe) : 4 pièce(s)
Largeur du casier principal (externe) : 400 mm
Longueur du casier principal (externe) : 490 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 295 mm
Sécurité : UL, CSA, TÜV
Certification : FCC-Class A, CE, EN55022-Class A
Produits par palette : 112 pièce(s)
Produits par couche de palette : 16 pièce(s)
Produits par palette (RU) : 168 pièce(s)
Produits par couche de palette (RU) : 24 pièce(s)