

TP-LINK 16-Port Gigabit Switch de bureau with 16-Port PoE+



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : TL-SG116P
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Capacité de commutation : 32 Gbit/s
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Consommation (max) : 144,28 W
Consommation électrique typique : 11,72 W
Contrôle Broadcast storm : Oui
Couleur du produit : Noir
Courant d'entrée : 0.6 A
Détection de la longueur du câble : Oui
Dissipation thermique : 490,55 BTU/h
Empilable : Oui
Enregistrement-et-réémission : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Fonctions LAN virtuelles : Protocol-based VLAN, Tagged VLAN
Fréquence d'entrée AC : 50 Hz
Full duplex : Oui
Guide de démarrage rapide : Oui
Hauteur : 25,4 mm
Hauteur du colis : 70 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Largeur : 286 mm
Largeur du colis : 227 mm

Limitation du débit : Oui
Matériau du boîtier/corps : Métal
Mémoire cache de paquet : 4,1 Mo
Montage mural : Oui
Négociation automatique : Oui
Nombre de fils : 4
Nombre de VLANs : 32
Poids du paquet : 2 kg
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Profondeur : 111,7 mm
Profondeur du colis : 434 mm
Protection en boucle : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 16
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 16
Répertoire MAC : 8000 entrées
Standards réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Support VLAN : Oui
Taux de transfert : 23,81 Mpps
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Tension d'entrée AC : 220 V
Trames géantes : 9000
Type de commutateur : Non-géré
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Types de câbles soutenus : Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Voltage d'entrée DC : 9 V
Voyants : Oui