

HANWHA Caméra IP XNB-6005



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNB-6005	
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	Secteur, CC, PoE
Tension d'entrée AC :	24 V
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation (max) :	9 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	8,5 W
Sortie CC en volts :	12
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	

Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Contrôle PTZ : Oui
Modes PTZ : PTZ numérique, Point de préselection
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Caractéristiques de gestion :
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP,UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP,NTP,HTTP,HTTPS, SSL/TLS,DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP,DNS,DDNS,QoS, PIM-SM,UPnP, Bonjour
Caméra :
Illumination minimum : 0,0006 lux
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Noir, Blanc
Voyants : Oui
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Plastique
Total des megapixels : 2,17 MP
Audio :
Canaux d'entrée audio : 1
Canaux de sortie audio : 1 canaux
Ports RS-422 : 1
Format vidéo pris en charge : AVC, H.264, H.265, MPEG4
Formats audio pris en charge : G.711 -law, G.726
Ports RS-485 : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2 mm (1 / 2»)
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 55 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8
Poids et dimensions :
Largeur : 73,1 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Diffusion vidéo : Oui
Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C
Profondeur : 147,8 mm
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Hauteur : 66,6 mm
Alarme entrée/fin : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Scan progressif : Oui
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues : 17

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels
Type de capteur : CMOS
Défilement et miroir : Oui
Détection audio : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Sécurité :
Détecteur de mouvement : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Bouton