

LG- Afficheur professionnel 86" 86UM3DG-H



DESCRIPTION

LG- Afficheur professionnel 86" 86UM3DG-H

Les plus produit

Vous bénéficierez :

- Revêtement antireflet
- Résolution ULTRA HD
- Haute performance avec webOS
- Plusieurs types de capteurs
- Haut-parleur intégré
- Point d'accès sans fil
- Idéal pour des visioconférences
- Contrôle à distance

Caractéristiques Ecran :

Taille : 86"

Type de dalle : IPS

Résolution : 3840 × 2160 (UHD)

Luminosité : 350 nit

Taux de contraste : 1100 : 1

Contraste Dynamique 1 000 000 : 1

Profondeur des couleurs : 1.07 Milliards de couleurs (10 bit)

Angles de vision (H × V) 178 × 178

Traitement de la dalle Haze 28%

Temps de réponse 8 ms (G à G)

Durée de fonctionnement 24h / 7j

Affichage Portrait / Paysage

Connectivité :

Entrée HDMI (3, HDCP2.2/1.4), USB 2.0 Type A (1)

Sortie Audio

Contrôle externe RS232C (4 Pin Phone Jack) In / Out, RJ45(LAN) In, IR In

Caractéristiques Mécaniques :

Couleur : Noir

Bords 14,3 mm

Poids (écran uniquement) 49 kg

Dimensions de l'écran (L x H x P) 1926.2 x 1097.2 x 60.6 mm (sans poignée et logo LG)

Accessoires inclus : Télécommande, câble d'alimentation, QSG, manuel des réglementations, câble RS232C

Compatibilité logicielle : SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Media Editor, LG ConnectedCare4

VESA 600 x 400 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 86UM3DG-H

Écran :

Taille de l'écran : 2,18 m (86»)

Technologie d'affichage : IPS

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 350 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1100:1

Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Diagonale d'écran (cm) : 218,44 cm

Taux de diffusion : 28%

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Quantité de ports dentrée HDMI : 3

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

Version USB : 2.0

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1

RS-232C : Oui

Commande (IR) entrée : 1

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Installation prise en charge : Intérieure

Mise en page : horizontale/verticale

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 400 mm

Largeur du cadre (côté) : 1,43 cm

Largeur du cadre (en bas) : 1,43 cm

Largeur du cadre (en haut) : 1,43 cm

Représentation / réalisation :

Utilité : Universel

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

HDCP : Oui

Version HDCP : 1.4/2.2

Puissance :

Consommation électrique typique : 215 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Dissipation thermique : 733,69 BTU/h

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1926,2 mm

Afficher profondeur : 60,6 mm

Afficher hauteur : 1097,2 mm

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Piles fournies : Oui

Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, Capteur infrarouge, LAN (RJ-45), RS-232

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Caractéristiques :

Code du système harmonisé : 85285210