

ATEN PE6108G ECO PDU MULTIPRISE IP 2400W 8xC13



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : PE6108G-ATB-G

Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA

Design :

Types de PDU : Avec contrôle en ligne

Capacité du rack : 1U

Prise mâle : Coupleur C20

Puissance :

Tension nominale à l'entrée : 100-240 V

Montage : horizontale

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Types de sortie AC : Coupleur C13

Intensité (max.) : 10 A

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C

Matériau du boîtier/corps : Métal

Tension nominale de sortie : 100-240 V

Caractéristiques :

Voyants : LAN, Liaison, Énergie, Statut

Couleur du produit : Noir

Capacité d'alimentation/charge : 2300 VA

Longueur de câble : 3 m

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Caractéristiques de gestion :

Surveillance : Courant

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%

Poids et dimensions :

Largeur : 220,4 mm

Bouton marche/arrêt intégré : Oui

Profondeur : 432,4 mm

Hauteur : 44 mm

Courant d'entrée maximum par phase : 10 A

Poids : 2,77 kg

Certificat :

Certificats de conformité : RoHS