Câble I/E TB 24FO OS2 G652D 900µm MdV LSZH Dca noir



DESCRIPTION

Câble fibre optique 24 brins monomode 9/125 G652D, structure semi-serrée 900µm, mèches de verre, gaine LSZH noir, CPR : Dca,

Câble universel intérieur/extérieur étanche, idéal pour le montage direct de connecteurs ou les raccordements par soudure, et adapté à tous les types d'environnement : résidentiel, tertiaire, industriel ou data center.

- Structure de fibre semi-serrée sans gel
- Repérage des fibres à 900 µm par une couleur différente (code FOTAG IEEE 802.8)
- Protection anti-rongeur non métallique par mèches de verre hydrobloquantes
- Etanchéité longitudinale en cas d'immersion prolongée
- Gaine LS0H idéale pour les passages en intérieur, ou en extérieur sous fourreau
- Haute résistance au feu
- Euroclasse RPC : Dca -s1 -d1 -a1
- Gaine de couleur noire étanche et résistante aux UV
- Nombre de fibre : 24 brins
- Nature de fibre : monomode 9/125 OS2 G652D
- Marquage tous les mètres
- Diamètre : 8.7 mm
- Poids : 82 kg/km
- Rayon de courbure : 174 mm
- Température d'utilisation : -10°C à +70°C
- Résistance à la traction : 2300 N max

- Câble vendu au mètre (minimum 100 m)

Conformité :
Matières : RoHS/Reach
Câble et fibres : EN 60793/EN 60794-1
Système de câblage : EN 50173-1, ISO 11801, IEEE 802.3

Tenue au feu : EN 60332.1, EN 50399, IEC 60754-2
Faible corrosivité des gaz : IEC 60754-2

Faible toxicité : IEC 60754-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EKIVALAN
Part number : FO00801-24-D-G04
Caractéristiques principales :
Norme fibre : Monomode OS2
Type de fibre : 9/125
Utilisation : Intérieur et extérieur
Caractéristiques secondaires :
Nombre de fibres par conducteur : 24
Classe de réaction au feu : Dca
LSOH : Oui
Couleur : Noir
Diamètre (mm) : 8.7