

# BOSCH- Caméra dôme fixe 2 Mps NDE-5502-A - Flexidome IP Starlight 5000i



## DESCRIPTION

BOSCH- Caméra dôme fixe 2 Mps NDE-5502-A - Flexidome IP Starlight 5000i

Plus produit :

- > Facile à installer avec objectif zoom/mise au point automatique, assistant et modes préconfigurés
- > Multi-diffusion H.265 entièrement configurable
- > Fonctionnalité Essential Video Analytics intégrée pour déclencher des alertes pertinentes et récupérer rapidement les données
- > Plage dynamique étendue pour voir les détails dans les zones sombres et de forte luminosité de la scène

Caractéristiques produit :

Capteur

- > Type de capteur : CMOS 1/2.8"
- > Pixels effectifs : 1920 x 1080 - 2 Mps

Optique

- > Type d'objectif : Varifocal automatique - 3 à 9 mm
- > Zoom/ mise au point motorisé

Performance vidéo

- > Sensibilité : 0.0225 Lx (couleur) et 0.0051 Lx (noir et blanc)
- > Plage dynamique étendue : 146 dB
- > Compression vidéo : H.265 ; H.264 ; M-JPEG
- > Jour/nuit
- > Intelligent Auto Exposure (IAE) : compensation de contre-jour
- > Intelligent Dynamic Noise Reduction : réduction du bruit
- > Essential Video Analytics : analyse vidéo

Caractéristiques environnementales

- > Température de fonctionnement : -40 °C à +50 °C pour un fonctionnement continu
- > Protection : IP66/ NEMA 4X contre les infiltrations et IK10 pour la résistance aux chocs

## Dimensions et détails

- > Taille : 145 x 131 mm
- > Poids : 1102 g
- > Couleur : blanc
- > Interopérabilité : ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDE-5502-A

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

### Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Code (IP) Internationale Protection : IP66

### Caméra :

Balance des blancs : Auto, Manuel

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/25[30] - 1/15000 s

### Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Type de capteur : CMOS

### Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Mise au point : Motorisée

Longueur focale : 3 - 10 mm

### Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Distance de vision nocturne : 45 m

Nombre de DEL d'éclairage : 10

Longueur d'onde infrarouge : 850 nm

### Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Total des megapixels : 2 MP

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 768 x 432, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)

Modes vidéo pris en charge : 480p, 720p, 1080p

Nombre d'images par seconde : 60 ips

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation

Compensation de luminosité : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

**Audio :**

Système audio, plein duplex : Oui

Rapport signal-sur-bruit : 50 dB

Codecs vocaux : AAC, G.711

**Réseau :**

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP

Wifi : Non

Bluetooth : Non

**Support de stockage :**

Disque dur intégré : Non

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC

**Connectivité :**

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

**Puissance :**

Type de source d'alimentation : Secteur, CC, PoE

Tension d'entrée AC : 24 V

Consommation (max) : 7,15 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 7 W

Sortie CC en volts : 12

**Poids et dimensions :**

Hauteur : 131 mm

Diamètre : 14,5 cm

Poids : 1,1 kg

**Contenu de l'emballage :**

Nombre de caméras : 1