


Aten KA7169 module kvm CAT5 DisplayPort+USB Virtual Media



DESCRIPTION

Le module ATEN KA7169 permet de raccorder un commutateur KVM ATEN en connectique CAT5 aux ports vidéo DisplayPort et USB d'un ordinateur cible.

Le câble KVM Cat5 KA7169 prend en charge les sorties DisplayPort et comporte une prise USB permettant de connecter un ordinateur cible à un lecteur de carte à puce.

Peu encombrant et léger, il représente la nouvelle génération de câbles adaptateurs KVM et offre des technologies de compensation de signal et de déphasage supérieures qui garantissent une qualité vidéo améliorée.

Le KA7169 permet d'établir une liaison jusqu'à 10 mètres en utilisant un cordon RJ-45 Catégorie 5

Compensation automatique du signal, aucun réglage des commutateurs DIP nécessaire pour les différentes distances

Émulation de clavier et souris : permet à votre serveur de continuer de fonctionner sans heurt lorsqu'il est déconnecté du port KVM du commutateur ou déplacé vers un autre port KVM

Mises à niveau du microprogramme à vie

Puce ASIC incorporée pour une plus grande fiabilité et une meilleure compatibilité

Module CPU équipé d'un système de conversion automatique qui permet des combinaisons d'interfaces très flexibles (PS/2, USB) pour commander tous les types d'ordinateurs (PC, Mac, Sun)

Support de la fonction Support virtuel permet de mapper des supports de stockage sur des périphériques USB, disques durs ou lecteurs de DVD/CD situés sur des serveurs distants, permettant ainsi aux administrateurs de transférer des fichiers, installer des applications et des mises à jour

pour système d'exploitation et réaliser des diagnostics sur un réseau, et ce avec la plus grande facilité.

Note : Les supports virtuels et les lecteurs de CAC ne sont pas pris en charge avec les modèles KH1508A, KH1516A, KH1508Ai, KH1516Ai, KL1508A, KL1516A, KL1508Ai, KL1516Ai, KH2508A, KH2516A, KN2116A, KN4116, KN2132 ou KN4132

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : KA7169-AX

Représentation / réalisation :

Couleur du produit : Noir, Métallique, Violet

Port clavier : USB

Port souris : USB

Port vidéo : DisplayPort

Port de console : RJ-45

Connecteur 1 : 1 x RJ-45

Connecteur 2 : 2 x USB Type A, 1 x DisplayPort

Genre de connecteur 1 : Femelle

Genre de connecteur 2 : Mâle

Matériel : Plastique

Informations sur l'emballage :

Poids : 120 g

Largeur du colis : 42 mm

Profondeur du colis : 124 mm

Hauteur du colis : 129 mm

Poids du paquet : 160 g

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 84733080

Poids net du carton principal : 4,8 kg

Largeur du casier principal (externe) : 270 mm

Longueur du casier principal (externe) : 470 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 296 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 7,38 kg

Produit par casier principal (externe) : 40 pièce(s)

Autres caractéristiques :

Dimensions (LxPxH) : 56 x 91 x 21,2 mm