

# LEGRAND Onduleur KEOR SPE RACK 1U 750 VA



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque : LEGRAND                                                                     |
| Part number : 311065                                                                 |
| Caractéristiques :                                                                   |
| Topologie UPS : Interactivité de ligne                                               |
| Capacité de la puissance de sortie : 0,75 kVA                                        |
| Puissance de sortie : 525 W                                                          |
| Tension de voltage à l'entrée (min) : 175 V                                          |
| Tension de voltage à l'entrée (max) : 288 V                                          |
| Fréquence d'entrée : 47/63 Hz                                                        |
| Tension de voltage à la sortie (min) : 208 V                                         |
| Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V                                         |
| Fréquence de sortie : 50/60 Hz                                                       |
| Efficacité : 85%                                                                     |
| Rendement (Mode ECO) : 98%                                                           |
| Facteur de puissance de sortie : 0,8                                                 |
| Tension de sortie THD : 3%                                                           |
| Protocoles de gestion : Network management,Simple Network Management Protocol (SNMP) |
| Sortie sans potentiel : Oui                                                          |
| Auto-stop : Oui                                                                      |
| Type de source d'alimentation : Secteur                                              |
| Connectivité :                                                                       |
| Types de sortie AC : Coupleur C13                                                    |
| Prise mâle : Coupleur C14                                                            |
| Nombre de prises en sortie : 5 sortie(s) CA                                          |
| Port USB : Oui                                                                       |
| Interface série : Non                                                                |
| Batterie :                                                                           |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Temps de secours type au chargement complet : 0,00016 min |
| <b>Design :</b>                                           |
| Format : A mettre sur rack                                |
| <b>Poids et dimensions :</b>                              |
| Largeur : 440 mm                                          |
| Profondeur : 513 mm                                       |
| Hauteur : 44 mm                                           |
| Poids : 13,5 kg                                           |