

IYAMA- Ecran bureautique 34" XCB3494WQSN-B1



DESCRIPTION

IYAMA- Ecran bureautique incurvé 34" XCB3494WQSN-B1

Cet écran offre une superbe qualité d'image et une expérience visuelle confortable et immersive. Le commutateur KVM vous permet de connecter plusieurs ordinateurs qui peuvent être commandés à partir d'une seule console (écran, clavier, souris).

- > Taille de l'écran : 34"
- > Type de dalle : VA avec finition mate
- > Luminosité : 300 cd/m²
- > Ration d'aspect : 21:9
- > Contraste : 3000:1
- > Temps de réponse : 0.4 ms
- > Angle de vision : horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
- > Réducteur de lumière bleue : Oui
- > Haut-parleurs : Oui (2 X 2W)

Ports et connecteurs :

- > HDMI/DisplayPort/USB-C

Dimensions et poids du produit :

- > Dimensions : 809.5 x 425 x 275mm
- > Montage VESA : 100 x 100 mm
- > Poids net : 8,7 Kg

Accessoires inclus : câble d'alimentation, USB, HDMI, DP, USB-C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IYAMA

Part number : XCB3494WQSN-B1

Écran :

Taille de l'écran : 86,4 cm (34»)
Résolution de l'écran : 3440 x 1440 pixels
Type HD : UltraWide Quad HD
Format d'image : 21:9
Type de panneau : VA
Écran tactile : Non
Luminosité de l'écran (typique) : 300 cd/m²
Temps de réponse : 0,4 ms
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Incurvé
Taux de courbure d'écran : 1500R
Taux de contraste : 3000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Pas de pixel : 0,232 x 0,232 mm
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 185 kHz
Diagonale d'écran (cm) : 86,4 cm
Couverture sRGB (max) : 99%
Couverture NTSC (normale) : 93%

Représentation / réalisation :

AMD FreeSync : Oui
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync : 48 - 120 Hz
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 2 W

Design :

Couleur du produit : Noir

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui
Nombre de ports USB de type C en amont : 1
Quantité de ports avals USB de type A : 3
Capacité de puissance USB : Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 65 W
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Sortie casque audio : Oui
Built-in Commutateur KVM : Oui
HDCP : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Réglage de la hauteur : 13 cm
Plateau inclinable : Oui
Angle d'inclinaison : -3 - 20°

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation électrique typique : 40 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C
Guide de démarrage rapide : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 809,5 mm
Profondeur (support inclus) : 275 mm
Hauteur (support inclus) : 425 mm
Poids (avec support) : 8,7 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 900 mm
Profondeur du colis : 282 mm
Hauteur du colis : 480 mm
Poids du paquet : 12 kg
Type d'emballage : Boîte

Durabilité :

Certificats de durabilité : CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE
--

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85285210
