

Câble Multipaire Analogique - Application Mobile - GULEUS

GULEUS est un câble audio multipaire analogique, blindage guipage cuivre paire par paire, section 2 x 0,22 mm².

Sa gaine extérieure noire PVC/NBR lui apporte une grande souplesse.

Ce câble dédié à la prestation et aux installations mobiles peut également être utilisé pour la fabrication des cordons sur mesure, ou en application fixe.

La gamme ALBUS s'étend de 2 à 32 paires.

Les gaines des paires sont numérotées.



Construction

› Conducteur	Cuivre nu, toron concentrique
› Isolement	Polyéthylène basse densité
› Repérage	
› Câblage	Deux conducteurs torsadés par paire
› Fil de continuité	Cuivre nu, toron concentrique
› Écran	Guipage Cuivre nu,
› Recouvrement	98%
› Gaine	PVC extra souple
› Repérage	Par numérotation des gaines
› Câblage	En couches concentriques
› Rubanage	Ruban non tissé à base de PE
› Gaine extérieure	Mélange spécial (PVC/NBR) extra souple, antistatique

Propriétés électriques


› Capacité à 1kHz	
conducteur / conducteur	106 pF/m
conducteur / écran	167 pF/m
› Résistance de l'isolement	82,0 Ω/Km
› Tension de service	300 Vca
› Tension d'essai	2000 Vca
› Plage de température T°	- 20°C / + 80°C



Référence	Cond. x Section (n x mm ²)	Diamètre Ext. (mm)	Rayon courb. mini (mm)	Poids total (Kg/Km)	Conditionnement
GULEUS 2022	2 x 2 x 0.22	ø 8.30 ± 0,30 mm	83	87.6	T100m / T500m
GULEUS 4022	4 x 2 x 0.22	ø 10.0 ± 0,30 mm	100	131.5	T100m / T500m
GULEUS 8022	8 x 2 x 0.22	ø 13.3 ± 0,30 mm	133	227.1	T100m / T500m
GULEUS 12022	12 x 2 x 0.22	ø 16.0 ± 0,30 mm	160	345.6	T100m / T500m
GULEUS 16022	16 x 2 x 0.22	ø 18.0 ± 0,50 mm	180	430,4	T100m / T500m
GULEUS 24022	24 x 2 x 0.22	ø 24,50 ± 0,50 mm	245	430,4	T100m / T500m

Câble Multipaire Analogique - Application Mobile - GULEUS



Câble	Référence		Connectique
GULEUS 2022	CORGUL2FMX		2 NC3FXX (XLR Femelle) / 2 NC3MXX (XLR Mâle)
GULEUS 4022	CORGUL4FMX		4 NC3FXX (XLR Femelle) / 4 NC3MXX (XLR Mâle)
GULEUS 8022	CORGUL8FMX		8 NC3FXX (XLR Femelle) / 8 NC3MXX (XLR Mâle)
GULEUS 12022	CORGUL12FMX		12 NC3FXX (XLR Femelle) / 12 NC3MXX (XLR Mâle)
GULEUS 16022	CORGUL16FMX		16 NC3FXX (XLR Femelle) / 16 NC3MXX (XLR Mâle)
GULEUS 24022	CORGUL24FMX		24 NC3FXX (XLR Femelle) / 24 NC3MXX (XLR Mâle)
GULEUS 8022	CORGUL8D25XF		8 NC3FXX (XLR Femelle) / FIC.SUBD25M + CAP.DMHV25
GULEUS 8022	CORGUL8D25MM		FIC.SUBD25M FIC.SUBD25M + CAP.DMHV25

Tous nos cordons sur mesure sont fournis avec des gaines thermo qui facilitent le marquage. NEUTRIK® est une marque déposée.

