

# DEXLAN SWITCH 24 Port Gigabit Rackable Fanless + Vlan



## DESCRIPTION

Le switch DEXLAN DX1024 dispose de 24 ports RJ45 10/100/1000Mbps, utilisant la technologie de stockage et de transfert, combinée à une allocation de mémoire dynamique, pour assurer l'allocation efficace de la bande passante à chaque port. Ce commutateur est facile à installer et ne nécessite pas de configuration. est facile à gérer et à entretenir et peut répondre à de nombreux environnements de réseau, tels que les bureaux, bâtiments commerciaux, communautés, hôtels, et même à domiciles.

Le switch DX1024 dispose d'un mode VLAN activable par le switch en façade. Ce mode permet d'isoler entre eux les ports 1 à 22, qui n'auront accès qu'aux ressources branchées sur les ports 23 et 24 destiné à l'accès internet ou à un serveur partagé. Cette configuration accélère les transferts vers les ressources communes et sécurise chaque station de travail.

Les plus produit :

- Boîtier métal rackable 19" silencieux
- Ultra fiable : MTBF 50000 heures
- VLAN mode - Isolation des ports - améliore la rapidité du trafic réseau

Spécifications :

- Prise en charge des standards IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3az,
- Voyants du panneau pour surveiller l'état de fonctionnement et aider à l'analyse des pannes;
- Température de fonctionnement: 0 ° C ~ 40 ° C;
- Prise en charge de la fonction Ethernet économie d'énergie (EEE) (IEEE802.3az);
- Ports RJ45 : 24 10/100/1000 Mbps
- Capacité de commutation 48 Gbit / s
- Table d'adresses MAC 8K
- Cadres Jumbo 9216 Ko
- Tampon de paquets 4,1 millions de bits
- Taux de transfert 35,7 Mpps
- Alimentation d'entrée AC 100-240V 50 / 60Hz
- Température de fonctionnement 0 ? ~ 40 ?
- Humidité de fonctionnement 10% ~ 90% HR sans condensation
- Dimensions 280 \* 180 \* 44 mm Poids 50000 heures

- Norme électrostatique Contact 4KV, air 8KV

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Marque : DEXLAN                             |
| Part number : DX1024                        |
| Caractéristiques principales :              |
| Norme réseau : Gigabit                      |
| Niveau d'administration : Special VLAN CCTV |
| Management : Interrupteur mécanique         |
| Environnement d'utilisation : SMB           |
| Industriel : Non                            |
| Rackable : Oui                              |
| Fonction PoE : Non                          |
| Alimentation : Interne secteur              |
| Port console outband : Non                  |
| Température de fonctionnement : 0 à 50°C    |
| Fixation : Kit 19» fourni                   |
| Connectique :                               |
| Nombre de port(s) total : 24                |
| Nombre de port(s) RJ45 : 24                 |
| Nombre de port(s) fibres : 0                |
| Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0          |
| Autre(s) port(s) : Non                      |
| Connectique RJ45 :                          |
| Nombre de port(s) 10/100 : 0                |
| Nombre de port(s) 10G : 0                   |
| Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 24  |
| Connectique Fibre :                         |
| Nombre de port(s) 100FX : 0                 |
| Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0           |
| Nombre de port(s) SFP + : 0                 |
| Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 0 |
| Nombre de port(s) SFP 100FX : 0             |
| Détails PoE :                               |
| Norme PoE : Aucune                          |
| Budget PoE (Watts) : 0                      |
| Nombre de port(s) PoE 15w : 0               |
| Nombre de port(s) PoE+ 30w : 0              |
| Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0             |
| Dimensions :                                |
| Longueur (mm) : 280                         |
| Largeur (mm) : 180                          |
| Hauteur (mm) : 44                           |