

ATEN CL5716iM CONSOLE LCD 17' KVM IP 16 PORTS VGA/USB-PS2



DESCRIPTION

Le commutateur KVM LCD Slideaway CL5716I est une unité de contrôle qui permet d'accéder à plusieurs ordinateurs depuis une seule console KVM (clavier, vidéo et souris) PS/2 ou USB. Un seul CL5716I peut contrôler jusqu'à 16 ordinateurs. Jusqu'à 15 commutateurs KVM supplémentaires peuvent être connectés en chaîne au CLCL5716I, de sorte que jusqu'à 256 ordinateurs peuvent être contrôlés depuis une seule console KVM.

Testez maintenant!

- 1x Commutateur KVM LCD sur IP CL5716I avec kit de montage en rack standard
- 2x 2L-5202U Câbles KVM personnalisé (VGA, USB ; 1,8 m/6 pi)
- 1x LIN5-27X6-U22G Câble console personnalisé (VGA, USB, PS/2 ; 27 cm/0.88 pi)
- 1x LIN5-04A2-J11G Câble de mise à niveau du micrologiciel
- 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
- 1x Instructions utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CL5716IM-ATA-AG

Écran :

Taille de l'écran : 43,2 cm (17»)

Poids et dimensions :

Largeur : 642,7 mm

Hauteur : 44 mm

Profondeur : 480 mm

Poids : 14,3 kg

Puissance :

Courant d'entrée : 1 A

Connectivité :

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 16

Contenu de l'emballage :

Guide d'installation rapide : Oui

Écran : LCD

Manuel d'utilisation : Oui

Informations sur l’emballage :	
Poids du paquet :	17 kg
Détails techniques :	
Couleur du produit :	Noir
Grille de montage :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 80%
Nombre d’ordinateurs contrôlés :	1
Résolution maximale :	1920 x 1200 pixels
Voyants :	Oui
Port clavier :	USB
Port souris :	USB
Port vidéo :	VGA
Clavier :	
Disposition des touches du clavier :	QWERTY
Language du clavier :	Anglais américain
Conditions environnementales :	
Température d’opération :	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement :	-20 - 60 °C
Données logistiques :	
Poids net du carton principal :	14,3 kg
Largeur du colis :	668 mm
Profondeur du colis :	718 mm
Hauteur du colis :	135 mm
Largeur du casier principal (externe) :	668 mm
Longueur du casier principal (externe) :	718 mm
Hauteur du casier principal (externe) :	135 mm
Poids brut du casier principal (externe) :	17 kg
Produit par casier principal (externe) :	1 pièce(s)