

IPOE-171-95W - Injecteur indus. IP30 Ultra PoE 95 W, montage sur Rail-DIN



DESCRIPTION

Injecteur industriel IP30 Ultra PoE 95 W 802.3bt compatible 802.3af/at, 1 port 10/100/1000Base-TX, (-40°C à +75°C), montage sur Rail-DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : IPOE-171-95W
Caractéristiques :
Couleur du produit : Bleu
Matériau du boîtier/corps : Métal
Puissance :
Puissance de sortie : 95 W
Poids et dimensions :
Largeur : 135 mm
Profondeur : 87,8 mm
Hauteur : 32 mm
Montage mural : Oui
Poids : 470 g
Réseau :
Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)
Tension d'entrée : 12 - 54 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Voyants : PoE, Énergie, Prêt
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u
Types de câbles soutenus : Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a
Code (IP) Internationale Protection : IP30

Données logistiques :	
	Code du système harmonisé : 85176990
Certificat :	
	Certification : FCC Part 15 Class A, CE