

ALLIED AT-FS710/24-50 switch 24-port 10/100TX Alim. Interne , EU



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-FS710/24-50
Design :
Grille de montage : Oui
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Puissance :
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Fast Ethernet (10/100)
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-TX
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Transmission des données :
Capacité de commutation : 4,8 Gbit/s
Couleur du produit : Gris
Débit : 3,57 Mpps
Consommation (max) : 5,3 W
Répertoire MAC : 8000 entrées
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Poids et dimensions :

Largeur : 305 mm
Température hors fonctionnement : -25 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Profondeur : 180 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Altitude de fonctionnement : 0 - 2000 m
Hauteur : 44 mm
Trames géantes : 2000
Full duplex : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Taux de transfert des paquets (10 Gbps) : 14880 pps
Taux de transfert des paquets (100 Mbps) : 148800 pps
Sécurité :
Filtrage/protection BPDU : Oui
Montage mural : Oui
Poids : 1,6 kg
Mémoire cache de paquet : 0,256 Mo
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Certification : FCC 15 B / A, VCCI A, FCC A, EN55032 A, CISPR 32 A, RCM A UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1(TUV), CE RoHS