Tp-link EAP225 plafonnier WiFi Dual band AC1350 Gigabit PoE



DESCRIPTION

Le point d'accès EAP225 de la gamme professionnel TP-LINK fourni une solution réseau Wi-Fi professionnelle, flexible, facile à déployer, administrable et robuste.
Elegant et compact, il est conçu pour une installation facile au plafond, au mur ou sur un bureau. La configuration et la gestion WLAN sont simplifiés par la fonction de cluster ou le logiciel d'administration centralisé.
EAP320 dispose d'un portail captif et d'une gestion automatique de la radiofréquence, garantissant des performances Wi-Fi optimales dans un environnement à forte densité, comme les campus, les hôtels, les centre commerciaux, les bureaux...

Fonctionalités :
- Fonctionnalité de cluster pour dupliquer et regrouper plusieurs AP et le logiciel contrôleur Wi-Fi
fourni offrent une administration centralisée
- 1 port Gigabit Conforme PoE 802.3at pour une installation facile sans câblages supplémentaires onéreux
- Un design conçu pour une installation facile au plafond, au mur ou sur un bureau
- Débit Wi-Fi double bande AC1200
- Un portail captif fournit une méthode pratique d'authentification des clients Wi-Fi invités
- Les fonctionnalités de sécurité performantes, incluant le protocole WPA/WPA2-enterprise, l'authentification sécurisée 802.1X avec RADIUS et la détection des points d'accès indésirables vous
permettent de protéger votre réseau WLAN
- Fonction Multi-SSID offrant différents réseau Wi-Fi pour des utilisateurs différents
- Le port Ethernet Gigabit offre une bande passante pour les applications intensives ou les transferts multimédia.
- Fonction répartition de charge pour assurer la connectivité réseau pour un grand nombre d'utilisateurs
- Compatible avec les produits 802.11 a/b/g/n
- Norme d'inflammabilité et de toxicité - matériel LSOH (Low Smoke Zero Halogen) UL2043
- Fonction QoS (qualité de service) pour prioritiser le traffic de données, de voix et des applications vidéos
- Aération conçue pour éviter le depôt de poussière sur le circuit imprimé et de ce fait fourni un meilleur fonctionnement à long terme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : EAP225

Réseau :

- Ethernet/LAN : Oui
- Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet
- LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
- Technologie de cablâge : 10/100/1000Base-T(X)
- Standards réseau : IEEE 802.3af

Sécurité :

- Algorithme de sécurité soutenu : 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Caractéristiques Wireless LAN :

- Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
- Accès invité : Oui
- Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Débit de transfert des données WLAN (max) : 867 Mbit/s

Réseaux mobiles :

- Génération de réseau mobile : 4G
- 3G : Non
- 4G : Non

Design :

- Couleur du produit : Blanc
- Montage mural : Oui
- Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Connectivité :

- Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Puissance :

- Type de source d'alimentation : Secteur
- Tension de sortie : 12 V
- Courant de sortie : 1,5 A
- Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 300 Mbit/s
- Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 867 Mbit/s
- Alimentation d'énergie : 10,15 W
- Port USB : Non

Antenne :

- Conception d'antenne : Interne

Contenu de l'emballage :

- Adaptateur secteur fourni : Oui
- Lumière d'indication : Oui

Connexion WAN :

- Ethernet WAN : Oui

Caractéristiques de gestion :

- Gestion basée sur le web : Oui
- Voyants : Énergie, WLAN
- DSL WAN : Non
- Emplacement de carte SIM : Non
- Bouton marche/arrêt intégré : Oui
- Compatibilité modem USB 3G/4G : Non
- Emplacement(s) de carte mémoire : Non
- Qualité de service (QoS) : Oui
- Manuel d'utilisation : Oui
- Guide d'installation rapide : Oui
- Guide de démarrage rapide : Oui
- Type de produit : Routeur portable

Conditions environnementales :

- Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

	Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
	Température d'opération : 0 - 40 °C
	Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Poids et dimensions :	
	Hauteur : 47,5 mm
	Largeur : 180 mm
	Profondeur : 180 mm
Données logistiques :	
	Code du système harmonisé : 85176990
	Bouton de réinitialisation : Oui
Configuration minimale du système :	
	Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
	Entrée DC : Oui
	Puissance de transmission : CE:20dBm(2.4GHz,EIRP), 23dBm(5GHz,EIRP), FCC:24dBm(2.4GHz), 22dBm(5GHz)
	Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui
Informations sur l'emballage :	
	Type d'emballage : Boîte
	Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)