

TP-LINK DECO M4(2-PACK) Système WiFi MESH pour la maison



DESCRIPTION

Deco M4 est le moyen le plus simple de garantir un signal WiFi puissant dans tous les coins de votre maison jusqu'à 260 m² (pack de 2).

Les connexions sans fil et le réseau Ethernet optionnel fonctionnent ensemble pour relier les boîtiers Deco, offrant des débits réseau encore plus rapides et une couverture réellement transparente.

Vous voulez plus de couverture ? Ajoutez simplement un autre Deco M4

Le TP-Link Mesh signifie que les boîtiers Deco M4 travaillent ensemble pour former un réseau unifié.

Votre téléphone ou votre tablette se connecte automatiquement au boîtier Deco le plus rapide lorsque vous vous déplacez dans votre maison, créant une expérience WiFi unique et identique où que vous soyez

Le plus produit

- Un WiFi facile à déployer avec l'app Smartphone gratuite
- Un contrôle parental simple et intuitif qui facilite la protection de vos enfants lorsqu'ils sont en ligne.
- Un roaming sans coupures avec un seul nom de réseau WiFi

Spécifications :

- CPU Qualcomm
- WiFi: 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz
- 2 antennes internes Dual-Band par boîtier Deco M4
- 2 ports Gigabit par boîtier Deco M4
- Compatible avec IPv6 (Internet Protocol version 6)
- Dimensions boîtier (Diamètre : 90.7 mm x Hauteur: 190 mm)
- Bluetooth 4.2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : DECO M4(2-PACK)
Design :
Type de produit : Système maillé
Caractéristiques Wireless LAN :
Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Contenu de l'emballage :
Nombre de produits inclus : 2 pièce(s)
Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Protocoles :
Client DHCP : Oui
Puissance :
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur : 100 - 240 V
Adaptateur secteur fourni : Oui
Couleur du produit : Blanc
Serveur DHCP : Oui
Fréquence de l'adaptateur secteur : 50 - 60 Hz
Nombre d'adaptateurs inclus : 2 pièce(s)
Tension sortie de l'adaptateur secteur : 12 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur : 1,2 A
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Voyants : Énergie, Statut
Débit de transfert des données WLAN (max) : 1167 Mbit/s
Type d'antenne : Interne
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 300 Mbit/s
Quantité d'antenne : 2
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 867 Mbit/s
Caractéristiques :
Qualité de service (QoS) : Oui
Redirection de port : Oui
Pare-feu de sécurité : SPI
BeamForming : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 90,7 mm
Profondeur : 90,7 mm
Hauteur : 190 mm
Bouton de réinitialisation : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : WPA-PSK, WPA2-PSK
Nombre de réseaux invités (5 GHz) : 1
Entrée DC : Oui
Câble Ethernet : Oui
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) : 1
IP dynamique : Oui
IP statique : Oui
Système mobile supporté : Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Contrôle parental : Oui
Accès invité : Oui
Dynamic DNS (DDNS) : Oui
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS, CE

Conformité à la durabilité : Oui
Température d'opération : 0 - 40 °C
Largeur du colis : 365 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Profondeur du colis : 105 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Hauteur du colis : 241 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Certification : FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC