

TP-LINK EAP615-WALL Applique murale SDN WiFi 6 AX1800 PoE+



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : EAP615-WALL
Caractéristiques :
2,4 GHz : Oui
5 GHz : Oui
Débit de transfert des données maximum : 1774 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 574 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 1201 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)
Balayage de canal automatique : Oui
Sélection automatique du canal : Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui
Type MIMO : Multi User MIMO
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : WPA, WPA2, WPA3
Design :
Positionnement : Mur
Couleur du produit : Blanc
Antenne :
Type d'antenne : Interne
Support VLAN : Oui
Fonctions du Service Set Identifier (SSID) : Multiple SSIDs
Nombre de prises en charge de SSID : 16
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Limitation du débit : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 143 mm
Profondeur : 86 mm
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 4
Hauteur : 20 mm
Bouton marche/arrêt intégré : Oui
Bouton de réinitialisation : Oui
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Direction de la bande : Oui
Voyants : Énergie
Airtime Fairness (ATF) : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Protocoles :
STelnet sur SSH v2 : Oui
Caractéristiques de gestion :
Syslog : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service) : Oui
Puissance de transmission (CE) : 20 DBm
Puissance de transmission (FCC) : 21 DBm
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Certification : CE, FCC, RoHS