

AT-XS916MXT - Switch CentreCOM L3, 10 Gigabit, 12 100/1000/10Gbase-T, 4 SFP+ 10G



DESCRIPTION

Switch manageable niveau 3, 10 Gigabit Ethernet, 12 ports 100/1000/10Gbase-T, 4 emplacements SFP+ pour modules 1/10GBase-X, format desktop. Ajouter le kit AT-RKMT-J15 pour le montage en rack 19" de 2 switches AT-XS916MXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-XS916MXT-50
Design :
Grille de montage : Non
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G : Oui
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Puissance :
Nombre d'alimentations d'énergie : 1
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 47/63 Hz
Banc de commutateurs : L3
Empilable : Oui
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 12
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidiffusion : Oui
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : 10G Ethernet (100/1000/10000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Transmission des données :
Capacité de commutation : 320 Gbit/s
Couleur du produit : Gris
Débit : 238 Mpps

Consommation (max) : 78 W
Répertoire MAC : 16000 entrées
Quantités d'emplacements de module SFP+ : 4
Sécurité :
Fonctions DHCP : DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 323 mm
Température hors fonctionnement : -25 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Nombre de fils : 8
Profondeur : 210 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Hauteur : 43 mm
Qualité de service (QoS) : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Full duplex : Oui
Routage IP : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Représentation / réalisation :
Mémoire flash : 96 Mo
Classification du trafic : Oui
Inspection ARP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Authentification : Authentification par l'adresse MAC
Filtrage/protection BPDU : Oui
Protection en boucle : Oui
Support SSH/SSL : Oui
Niveau sonore : 42 dB
Poids : 2,7 kg
Support VLAN : Oui
Dissipation thermique : 270 BTU/h
Journal des événements du système : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990