

HANWHA Mini dôme caméra 5MP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : QND-8021	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 4 W	
Consommation (max) : 5 W	
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure	
Vidéo :	
Résolution maximale : 2592 x 1944 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Type d'interface Ethernet : 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet	
Standards réseau : IEEE 802.1x	
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP	

Caméra :	
Illumination minimum :	0,15 lux
Wifi :	Non
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Blanc
Bluetooth :	Non
Matériau du boîtier/corps :	Plastique
Total des megapixels :	5 MP
Formats de compression visuels :	H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection :	IP42
Résolutions graphiques prises en charge :	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK :	IK08
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-10 - 40 °C
Configuration minimale du système :	
Prise en charge du système d'exploitation Windows :	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac :	Oui
Diffusion vidéo :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Température hors fonctionnement :	-30 - 60 °C
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 90%
Poids et dimensions :	
Hauteur :	56 mm
Diamètre :	9,9 cm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Alarme entrée/fin :	Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal :	80.1°
Angle de vue de l'objectif, vertical :	58°
Taux d'humidité relative (stockage) :	0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal :	105.8°
Angle d'inclinaison :	0 - 69°
Scan progressif :	Oui
Panoramique :	0 - 350°
Système d'objectif :	
Mise au point fixe :	Oui
Nombre maximum d'ouverture :	1,6
Type de contrôle de gain :	Manuel
Nombre d'utilisateurs :	6 utilisateur(s)
Langues prises en compte :	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Balance des blancs :	ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Nombre de pixels effectifs (H x V) :	2592 x 1944 pixels
Type de capteur :	CMOS
Focale Fixe :	4 mm
Compensation de luminosité :	Oui
Contrôle de débit binaire :	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir :	Oui
Méthode de diffusion en flux :	Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) :	Oui

Sécurité :

Alarme anti-sabotage active : Oui

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Filtrage des adresses IP : Oui

Type de notification d'alerte : E-mail

Poids : 165 g

Ajustement de la vitesse d'obturation : Manuel