

PATCHBOX PLUS+ équipé de 24x Cordons CAT6A U/ FTP Blanc 1,8 m



DESCRIPTION

Patchbox® Plus+, la solution de cordons patch rétractables

Patchbox® Plus+ permet un brassage ultra-rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel.

Déploiement rapide des baies de brassage, déménagement de baies, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.

Pour vous convaincre : <https://youtu.be/zThPsnApATQ>

- Catégorie : CAT. 6A U/FTP plat PVC (100% testé ISO 11801 au Fluke)
- Format : rackable 19"
- Hauteur : 1U
- Profondeur : 600 mm
- Panneau équipé de 24 cassettes amovibles (1 cordon par cassette)
- Longueur de cordon : 1,80 m
- Amplitude de brassage : 30 U
- Autres longueurs disponibles : 0,80 m (Réf. 258210, Patchbox 365)
- Couleur de cordon : blanc
- Jusqu'à 8 couleurs disponibles
- Possibilité de panacher des cassettes de cordons cuivre avec des jarretières fibre optique dans un même panneau
- Remplace la Référence 258167

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PATCHBOX

Part number : P60STPXC6AX24W

Caractéristiques :

Couleur du produit : Blanc

Longueur de câble : 1,8 m

Câble standard : Cat6a

Blindage du câble : U/FTP (STP)

Connecteur 1 : RJ-45

Connecteur 2 : RJ-45

Genre de connecteur 1 : Mâle

Genre de connecteur 2 : Mâle

Contacts du connecteur de placage : Or

Blindage de connecteur : Oui

Matériau du manteau : Polyvinyl chloride (PVC)

Forme du câble : Plat

Câble de classe : Ea

Type d'interface Ethernet : 10 Gigabit Ethernet

Taille des fils AWG : 36

Taux de transfert de données : 10000 Mbit/s

Fréquence : 500 MHz

Informations sur l'emballage :

Quantité : 1 pièce(s)

Manuel d'utilisation : Oui

Poids et dimensions :

Largeur : 482 mm

Profondeur : 630 mm

Hauteur : 43 mm

Code du système harmonisé : 84733080

Poids : 11 kg

Largeur du colis : 590 mm

Profondeur du colis : 760 mm

Hauteur du colis : 50 mm

Poids du paquet : 660 g

Type d'emballage : Boîte